

COMUNE DI NAPOLI

COMMITTENTE
COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE VI

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Edilizia
Sostitutiva per la realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Pipemo - Soccavo

VARIANTE N. 4

ELABORATO

ELENCO PREZZI

Impresa : **LAVORI GENERALI s.r.l**
via Duomo n.290/C -80138 Napoli

Progettisti:

01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.01.001	Scavo di sbancamento in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici. euro (uno/34)	mc	1,34
Nr. 2 01.01.005_v1	Scavo di splateamento in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. euro (uno/50)	mc	1,50
Nr. 3 01.01.006	Sovrapprezzo del 5% allo scavo di splateamento in rocce sciolte (art. 01.01.005), per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m fino a 4.00 m. euro (zero/07)	mc	0,07
Nr. 4 01.01.013	Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzo... ..to compreso; eseguito eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. euro (due/30)	mc	2,30
Nr. 5 01.01.013_v1	idem c.s. ...di 2.00 m. euro (due/18)	mc	2,18
Nr. 6 01.01.014	Sovrapprezzo del 10% allo scavo a sezione obbligata in rocce sciolte eseguito con mezzi meccanici (art. 01.01.013), per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m a 10.00 m. euro (zero/23)	mc	0,23
Nr. 7 01.01.017	Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee tenere (tufo, schiuma di lava e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. euro (undici/80)	mc	11,80
Nr. 8 01.01.017	Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee tenere (tufo, schiuma di lava e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m. euro (undici/80)	mc	11,80
Nr. 9 01.01.019	Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata in rocce lapidee tenere e dure eseguiti con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2.00 m fino a 10.00 m. euro (uno/42)	mc	1,42
Nr. 10 01.02.002	Rilevato con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (uno/84)	mc	1,84
Nr. 11 01.02.003	Rinterro o riempimento con terreni provenienti da cave di prestito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (tre/71)	mc	3,71
Nr. 12 01.02.004	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (zero/74)	mc	0,74
Nr. 13 01.02.004	idem c.s. ...alle note particolari. euro (zero/71)	mc	0,71
Nr. 14 01.02.004	idem c.s. ...alle note particolari. euro (zero/71)	mc	0,71
Nr. 15 01.02.004_v1	idem c.s. ...alle note particolari. euro (zero/78)	mc	0,78
Nr. 16 01.03.001	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. euro (quattro/42)	mc	4,42
Nr. 17 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. euro (sei/61)	mc	6,61
Nr. 18 01.03.002	Trasporto con qualunque mezzo a scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. euro (sei/61)	mc	6,61
Nr. 19 01.03.003	Trasporto nell'ambito del cantiere, preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori, di materiali provenienti da scavi, demolizioni, scomposizioni e svellimenti, a distanza superiore ai 50 m, da calcolarsi per ogni 50 m o frazione di maggiore percorso oltre i primi 50 m; eseguito con carriele. euro (tredici/95)	mc	13,95
Nr. 20 02.01.001	Demolizione completa, fino al piano di spiccatto, di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni e con solai di qualunque tipo, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e gli oneri di cui alle note particolari. euro (sette/52)	mc	7,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 21 02.01.009	Demolizione di conglomerati cementizi non armati, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (quarantanove/46)	mc	49,46
Nr. 22 02.01.010	Demolizione di conglomerati cementizi armati compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (settantasette/72)	mc	77,72
Nr. 23 02.01.016	Demolizione di massi e massetti di malta o conglomerato cementizio magro (gretonati e simili) o di battuto di lapillo, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (quindici/90)	mc	15,90
Nr. 24 02.01.019	Sovraprezzo del 40% alle demolizioni di strutture (artt. da 02.01.005 a 02.01.018), se eseguite entro terra, compreso il tiro in alto e l'illuminazione artificiale. euro (trentauno/09)		31,09
Nr. 25 02.02.006	Taglio a sezione obbligatoria di conglomerati cementizi armati di qualsiasi forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (centouno/03)	mc	101,03
Nr. 26 02.03.001	Disfacimento di manto di asfalto, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (due/22)	mq	2,22
Nr. 27 02.05.001	Rimozione di opere in ferro (ringhiere, grate, cancelli, travi e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (zero/57)	Kg	0,57
Nr. 28 04.01.004	Muratura di tufo comunque squadrato e malta comune od idraulica di pozzolana o bastarda per tompagni, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 40 cm. euro (trenta/03)	mq	30,03
Nr. 29 04.01.012	Compenso per l'impiego di malta di cemento a 3 ql. in luogo di quella comune od idraulica di pozzolana o bastarda nelle murature di tufo in fondazione e in soprafondazione. euro (due/89)	mc	2,89
Nr. 30 04.02.003_v1	Vespaio, compreso il magistero per l'aerazione da realizzarsi mediante una rete di canaletti paralleli con interasse massimo di 2,50 m, di sezione non minore di 15x20 cm comunicanti fra loro e con appositi sbocchi all'aperto, protetti con doppia rete, e gli oneri di cui alle note particolari; di pietrame vulcanico. euro (quindici/95)	mc	15,95
Nr. 31 04.04.003	Tramezzo di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o vibrati, in opera con malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore 8 cm. euro (sette/06)	mq	7,06
Nr. 32 04.04.003	idem c.s. ...di spessore 8 cm. euro (sette/06)	mq	7,06
Nr. 33 04.04.003_v1	idem c.s. ...di spessore 8 cm. euro (sei/71)	mq	6,71
Nr. 34 04.04.006	idem c.s. ...di spessore 20 cm. euro (nove/82)	mq	9,82
Nr. 35 04.04.006	idem c.s. ...di spessore 20 cm. euro (nove/82)	mq	9,82
Nr. 36 04.05.006	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui alle note particolari, con paramento esterno in tramezzo di mattoni forati da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm. euro (ventiquattro/80)	mq	24,80
Nr. 37 04.05.006	Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui alle note particolari, con paramento esterno in tramezzo di mattoni forati da 12-13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 8 cm e spessore complessivo 40 cm. euro (ventiquattro/80)	mq	24,80
Nr. 38 04.05.012	Compenso alle murature a cassa vuota per impiego di malta di cemento a 3 ql in luogo di quella bastarda. euro (due/82)	mc	2,82
Nr. 39 05.01.002	Conglomerato confezionato con 0.450 mc di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferrugginetta di frantoio, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. euro (trentadue/46)	mc	32,46
Nr. 40 05.01.003	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di ghiaia o pietrisco da 3 cm a 5, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. euro (trentanove/21)	mc	39,21
Nr. 41	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di lapillo, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05.01.004	sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. euro (trentatre/10)	mc	33,10
Nr. 42 05.01.004_v1	idem c.s. ...alle note particolari. euro (trentaquattro/84)	mc	34,84
Nr. 43 05.01.005	Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di ghiaia o pietrisco da 3 cm a 5, dosato con 2.5 ql di cemento tipo 325, in opera per strutture non armate in soprafondazione, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. euro (quarantaquattro/16)	mc	44,16
Nr. 44 05.01.005_v1	idem c.s. ...alle note particolari. euro (quarantasei/48)	mc	46,48
Nr. 45 05.01.012	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture non armate, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. euro (trentasette/80)	mc	37,80
Nr. 46 05.01.013	Conglomerato cementizio RbK=150, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. euro (quarantadue/75)	mc	42,75
Nr. 47 05.01.014	Conglomerato cementizio RbK=200, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. euro (quarantasei/99)	mc	46,99
Nr. 48 05.01.015	Conglomerato cementizio RbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. euro (quarantanove/81)	mc	49,81
Nr. 49 05.01.015	idem c.s. ...alle note particolari. euro (quarantanove/81)	mc	49,81
Nr. 50 05.01.015_v1	idem c.s. ...alle note particolari. euro (quarantasette/32)	mc	47,32
Nr. 51 05.02.002	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.38K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. euro (zero/52)	Kg	0,52
Nr. 52 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. euro (zero/53)	Kg	0,53
Nr. 53 05.02.003	Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. euro (zero/53)	Kg	0,53
Nr. 54 05.02.004_v1	Rete elettrosaldata nera costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. euro (zero/59)	Kg	0,59
Nr. 55 05.03.001	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari. euro (otto/13)	mq	8,13
Nr. 56 05.03.001	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari. euro (otto/13)	mq	8,13
Nr. 57 05.03.002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili). euro (undici/48)	mq	11,48
Nr. 58 05.03.002	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili). euro (dodici/08)	mq	12,08
Nr. 59 05.03.007	Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per solai in conglomerato e laterizi o simili eseguiti con travetti confezionati fuori opera, o eseguiti con travi di ferro e tavelloni. euro (quattro/13)	mq	4,13
Nr. 60 06.02.006	Ponteggio o castello in tubolari metallici, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per il primo mese o frazione di mese. euro (uno/98)	giunto	1,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 61 06.02.007	Ponteggio o castello in tubolari metallici, in opera, compreso gli oneri di cui alle note articolari; per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. euro (zero/21)	giunto	0,21
Nr. 62 06.02.008	Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per il primo mese o frazione di mese. euro (tre/32)	mq	3,32
Nr. 63 06.02.009	idem c.s. ...particolari; per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. euro (zero/37)	mq	0,37
Nr. 64 06.02.010	Schermatura di ponteggi o di armature di sostegno con stuoie di paglia, teli di plastica e simili, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (uno/76)	mq	1,76
Nr. 65 06.02.010	Schermatura di ponteggi o di armature di sostegno con stuoie di paglia, teli di plastica e simili, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (uno/76)	mq	1,76
Nr. 66 07.02.001	Solaio a struttura mista costituito da travetti in conglomerato cementizio di classe RbK=250 confezionati fuori opera e pignatte di alleggerimento (anche collaboranti) in laterizio o altro materiale, compreso il solo ferro (o acciaio armonico) di armatura dei travetti e gli oneri di cui alle note particolari. euro (zero/57)	mqxcm	0,57
Nr. 67 07.04.014	Scossalina in lamiera di ferro zincato di spessore 8/10 mm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (tre/18)	Kg	3,18
Nr. 68 07.04.015	Scossalina in lamiera di ferro zincato di spessore 10/10 mm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (tre/00)	Kg	3,00
Nr. 69 07.04.015	Scossalina in lamiera di ferro zincato di spessore 10/10mm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari euro (tre/00)	kg	3,00
Nr. 70 08.01.006	Masso formato da pietrischetto o brecciolino o ferrugine e malta comune, in opera ben pistonato e finito a fratazzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore medio reso da da oltre 8 cm fino a 10 cm. euro (tre/85)	mq	3,85
Nr. 71 08.01.009	Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a fratazzo, per sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti e simili), compreso l'eventuale raccordo a sguscio tra pavimento e pareti e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore medio reso da 2 a 4 cm. euro (sei/96)	mq	6,96
Nr. 72 08.01.010	Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a fratazzo, per sottofondo di impermeabilizzazioni in opera compreso i solini verticali e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore medio reso di 2 cm. euro (cinque/97)	mq	5,97
Nr. 73 08.01.011	Massetto di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a fratazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (quattro/59)	mq	4,59
Nr. 74 08.01.011_v1	idem c.s. ...alle note particolari. euro (quattro/36)	mq	4,36
Nr. 75 08.01.012_v1	Masso isolante costituito da impasto realizzato con 2,5 q di cemento tipo 325 e 1 mc di vermiculite, finito a fratazzo, in opera, compreso l'impiego di idonei aeranti e gli oneri di cui alle note particolari. euro (centootto/09)	mc	108,09
Nr. 76 08.02.006	Manto impermeabile monostrato costituito da una con membrana armata con tessuto di fibra di vetro, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a 3 mm. euro (sei/29)	mq	6,29
Nr. 77 08.02.006_v1	idem c.s. ...a 3 mm. euro (sei/62)	mq	6,62
Nr. 78 08.02.013	Manto impermeabile costituito da due membrane prefabbricate a base di bitume polimero plastomero, di cui la prima armata con velo di fibra di vetro, la seconda con tessuto di fibra di vetro, applicate a fiamma previa spalmatura di primer bituminoso sul piano di posa, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10%, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore complessivo non inferiore a 6 mm. euro (otto/90)	mq	8,90
Nr. 79 08.02.015	idem c.s. ...inferiore a 8 mm. euro (dieci/43)	mq	10,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 80 08.02.018	Manto impermeabile costituito da due membrane prefabbricate a base di bitume polimero plastomero, di cui la prima armata con velo di fibra di vetro, la seconda membrana armata con tessuto non tessuto di poliestere in filo continuo, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10%, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore complessivo non inferiore a 8 mm. euro (undici/23)	mq	11,23
Nr. 81 08.02.022	Verniciatura protettiva dei manti impermeabili eseguita con una passata di vernice all'alluminio in veicolo cumaronico o con vernice resino-acrilica nei colori rosso mattone o grigio, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (uno/13)	mq	1,13
Nr. 82 08.02.022	Verniciatura protettiva dei manti impermeabili eseguita con una passata di vernice all'alluminio in veicolo cumaronico o con vernice resino-acrilica nei colori rosso mattone o grigio, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (uno/13)	mq	1,13
Nr. 83 08.03.009	Feltro di vetro bitumato di peso 1,200 kg/mq in opera con sovrapposizione delle strisce di 8 cm, a protezione dei pannelli di schiuma poliuretanica. euro (uno/45)	mq	1,45
Nr. 84 09.01.001	Ferro lavorato per staffe con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari), in opera con gli oneri di cui alle note particolari. euro (uno/05)	Kg	1,05
Nr. 85 09.01.004	Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm, in opera per interventi parziali con gli oneri di cui alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti. euro (due/03)	Kg	2,03
Nr. 86 09.01.004	idem c.s. ...per interventi parziali con gli oneri di cui alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti. euro (due/03)	kg	2,03
Nr. 87 09.01.005	idem c.s. ...per interventi completi con gli oneri di cui alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti euro (uno/79)	Kg	1,79
Nr. 88 09.01.009	Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm eseguite a disegno semplice a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. euro (due/17)	Kg	2,17
Nr. 89 09.01.009	Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm eseguite a disegno semplice a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. euro (due/17)	kg	2,17
Nr. 90 09.01.014	Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. euro (uno/77)	Kg	1,77
Nr. 91 09.01.014	Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. euro (uno/77)	Kg	1,77
Nr. 92 09.01.018	Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. euro (zero/32)	Kg	0,32
Nr. 93 09.01.018	idem c.s. ...a 85 micron. euro (zero/32)	kg	0,32
Nr. 94 09.01.018_v1	idem c.s. ...a 85 micron. euro (zero/25)	Kg	0,25
Nr. 95 09.01.018_v2	idem c.s. ...a 85 micron. euro (zero/30)	Kg	0,30
Nr. 96 09.02.001_v1	Chiusino e griglia di ghisa fissi, di qualsiasi grandezza e forma, con coperchio mobile, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. euro (zero/89)	Kg	0,89
Nr. 97 09.02.002	Chiusino in ghisa grigia perlitica di altezza non inferiore a 12,5 cm con chiusura a perfetta totale tenuta ermetica, completo di telai di perimetro sia alla base che in sommità e di coperchio circolare ribaltabile munito di asola cieca per l'inserimento della chiave di sollevamento e di cerniera idonea a ricevere un ferro tondo di fissaggio del diametro da 16 a 20 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (uno/01)	Kg	1,01
Nr. 98 10.01.011	Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con malta comune o idraulica di pozzolana. euro (quattro/73)	mq	4,73
Nr. 99	idem c.s. ...idraulica di pozzolana.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10.01.011	euro (quattro/73)	mq	4,73
Nr. 100 10.01.011_v1	idem c.s. ...idraulica di pozzolana. euro (quattro/79)	mq	4,79
Nr. 101 10.01.013	Finitura dell'intonaco rustico con malta fina dosata a 6,00 ql di cemento per mc di sabbia, spessore minimo 6 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (cinque/16)	mq	5,16
Nr. 102 10.01.013_v1	idem c.s. ...alle note particolari. euro (cinque/43)	mq	5,43
Nr. 103 10.01.013_v2	idem c.s. ...alle note particolari. euro (cinque/47)	mq	5,47
Nr. 104 10.01.019	Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (sei/75)	mq	6,75
Nr. 105 10.01.019	idem c.s. ...alle note particolari. euro (sei/75)	mq	6,75
Nr. 106 10.01.019_v1	idem c.s. ...alle note particolari. euro (sei/41)	mq	6,41
Nr. 107 10.01.021	Intonaco liscio di cemento a doppio strato: il primo di almeno 10 mm di malta dosata a 4,00 ql di cemento ed il secondo di 5 mm di malta dosata a 6,00 ql di cemento, compreso gli oneri di cui alle note particolari; su superfici piane esterne. euro (dodici/23)	mq	12,23
Nr. 108 10.02.002	Pavimento di piastrelle in gres colore rosso naturale, a superficie piana, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 7,5x15 cm e spessore da 11 a 12 mm. euro (sedici/04)	mq	16,04
Nr. 109 10.02.002_v1	idem c.s. ...a 12 mm. euro (quindici/24)	mq	15,24
Nr. 110 10.02.007	Pavimento di piastrelle in cotto forte smaltato, a tinte unite, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 20x20 e spessore 8-10 mm. euro (diciannove/36)	mq	19,36
Nr. 111 10.02.009	Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 10x20 cm o 25x25 cm. euro (venti/77)	mq	20,77
Nr. 112 10.02.010	idem c.s. ...di misura 30x30 cm. euro (ventiquattro/52)	mq	24,52
Nr. 113 10.02.034	Battuta o listello in ottone da 25x3 mm per separazione pavimenti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (tre/25)	m	3,25
Nr. 114 10.02.046	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato di qualunque colore, con superficie in vista liscia e rovescio in tela juta per l'attacco con adesivo, in opera in teli su idoneo massetto di sottofondo già predisposto rasato con livellante imputrescibile, compreso l'incollaggio con adesivo a base di resine sintetiche in alcool e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 mm. euro (quattordici/95)	mq	14,95
Nr. 115 10.02.065	Pavimento a getto di cemento, costituito da uno strato di malta a 4,00 ql di cemento tipo 325, di spessore 5 mm, su massetto di sottofondo in conglomerato di sabbia e cemento dello spessore non inferiore a 5 cm (compreso nel prezzo), perfettamente piano e lisciato, ripartito a quadroni rettangolari o rombi, graffito a disegni o bocciardato sulla faccia vista, in opera, compreso la formazione dei giunti di dilatazione e gli oneri di cui alle note particolari. euro (quattro/17)	mq	4,17
Nr. 116 10.03.003	Rivestimento di pareti interne, in opera con collante o malta di cemento a 4 ql su sottofondo già predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a tinta unita, di misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm. euro (diciotto/27)	mq	18,27
Nr. 117 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a su ... le note particolari; di colore bianco. euro (tre/74)	m	3,74
Nr. 118 10.03.008	Zocchetto in piastrelle di gres a superficie piana, di altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera con malta di cemento a 4,00 ql o collante e gli oneri di cui alle note particolari; di colore bianco. euro (tre/74)	m	3,74
Nr. 119 10.03.015	Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto trafilato e pressato, color rosso naturale o paglino, di misura 5x23 cm o 6x25, in opera con malta di cemento tipo 325 a 4,00 ql su pareti preventivamente preparate, compreso la stuccatura dei giunti, la pulizia con spatola ed		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	acido, i pezzi speciali negli spigoli e gli oneri di cui alle note particolari. euro (sedici/92)	mq	16,92
Nr. 120 10.04.001	Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. euro (trentanove/21)	mq	39,21
Nr. 121 10.04.002	idem c.s. ...di spessore 3 cm. euro (quarantaotto/75)	mq	48,75
Nr. 122 10.04.005	Zocchetto di marmo bianco lucido in opera con malta di cemento a 4,00 ql, per battiscopa, compreso il taglio di intonaco e la suggellatura al rustico e gli oneri di cui alle note particolari; di altezza 10 cm e spessore da oltre 1 cm a 1,5. euro (quattro/63)	m	4,63
Nr. 123 10.04.006	Lastra squadrata di pietra di Trani, di lunghezza fino a 1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 2 cm. euro (trentacinque/15)	mq	35,15
Nr. 124 10.04.006	idem c.s. ...spessore 2 cm. euro (trentacinque/15)	mq	35,15
Nr. 125 10.04.006_vl	idem c.s. ...spessore 2 cm. euro (trentatre/39)	mq	33,39
Nr. 126 10.04.019	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 1,50 m e fino a 2 m. euro (quattro/87)	mq	4,87
Nr. 127 10.04.020	Sovrapprezzo del 20% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di lunghezza superiore a 2 m e fino a 2,50 m. euro (nove/75)	mq	9,75
Nr. 128 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. euro (quattro/87)	mq	4,87
Nr. 129 10.04.021	Sovrapprezzo del 10% alle lastre di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008 e da 10.04.011 a 10.04.017 se di larghezza inferiore a 20 cm e fino a 15 cm. euro (quattro/87)	mq	4,87
Nr. 130 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (uno/76)	m	1,76
Nr. 131 10.04.029	Formazione di gocciolatoio di sezione non inferiore a 0,5x0,5 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (uno/76)	m	1,76
Nr. 132 10.04.034	Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e Trani. euro (sei/64)	mq	6,64
Nr. 133 10.04.034	idem c.s. ...bianco e Trani. euro (sei/64)	mq	6,64
Nr. 134 10.04.034_vl	idem c.s. ...bianco e Trani. euro (sei/31)	mq	6,31
Nr. 135 11.01.004	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali o di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8x5,5 cm intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a 10 cm, rivestita sulle facce da compensato di legno mogano lucidato, dello spessore di 4 mm, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza 8-10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. euro (centonove/86)	mq	109,86
Nr. 136 11.01.005	Compenso alle porte di caposcala, se aventi fodera di legno abete dello spessore di 2 cm a doghe verticali, incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. euro (diciotto/27)	mq	18,27
Nr. 137 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, rivestita sulle due facce di compensato di pioppo da 4 mm; zocchetto di abete al piede di altezza fino a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. euro (novantaotto/91)	mq	98,91
Nr. 138 11.01.012	Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 6x3,6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, rivestita sulle due facce di compensato di pioppo da 4 mm; zocchetto di abete		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	al piede di altezza fino a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti. euro (novantaotto/91)	mq	98,91
Nr. 139 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. euro (due/69)	m	2,69
Nr. 140 11.01.029	Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. euro (due/69)	m	2,69
Nr. 141 11.01.033	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. euro (quattro/70)	m	4,70
Nr. 142 11.01.033	Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. euro (quattro/70)	m	4,70
Nr. 143 11.02.004_v1	Infisso in ferro per porte interne od esterne a vetro con zoccolo in lamiera, con o senza sopraluce fisso, completo di fermavetro, scacciacqua dove occorre, cerniere di acciaio con rondelle e zeccole, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. euro (due/11)	Kg	2,11
Nr. 144 11.02.007_v1	Serranda avvolgibile costituita da elementi di lamiera di acciaio a doghe, completa di rullo, guide e ganci di arresto, in opera con gli oneri di cui alle note particolari; con elementi da 6/10 mm a 8/10. euro (ventiotto/73)	mq	28,73
Nr. 145 11.03.005	Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati di alluminio estruso lega UNI 3569-66, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato A.R.C. e dello spessore da 15 a 18 micron, il tutto rispondente alle prescrizioni di conformità qualitativa U.N.C.S.A.A.L.; escluso vetro o pannello, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia, completo di controtelai, scossalina in alluminio per l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco, cremonese in alluminio ed ogni altro accessorio; in opera per finestre o balconi ad una o due ante apribili, ovvero per finestre a due ante di altezza eguale o diversa, la inferiore fissa e la superiore apribile a vasistas, di superficie fino a 3,00 mq e con un minimo fatturabile di 2,00 mq compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (novantanove/62)	mq	99,62
Nr. 146 11.03.005	idem c.s. ...alle note particolari. euro (novantanove/62)	mq	99,62
Nr. 147 11.03.005_v1	idem c.s. ...alle note particolari. euro (novantaquattro/64)	mq	94,64
Nr. 148 11.03.009	Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron. euro (dieci/60)	mq	10,60
Nr. 149 11.03.009	Sovrapprezzo del 10% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti in profilati di alluminio con trattamento superficiale di ossidazione anodica per elettrocolorazione, nelle gradazioni dal bronzo chiaro al nero, di spessore da oltre 18 a 20 micron. euro (dieci/60)	mq	10,60
Nr. 150 11.03.010	Sovrapprezzo del 20% agli infissi di cui agli artt. da 11.03.001 a 11.03.006 se eseguiti con profilati di alluminio preverniciati al fuoco nei colori della gamma "RAL" secondo le prescrizioni UNI 3952-66. euro (diciannove/92)	mq	19,92
Nr. 151 11.03.010/05	idem c.s. ...prescrizioni UNI 3952-66. euro (diciotto/93)	mq	18,93
Nr. 152 11.05.007	Coppia di maniglie completa di bandelle in alluminio anodizzato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. euro (due/97)	n.	2,97
Nr. 153 11.05.007_v1	idem c.s. ...alle note particolari. euro (due/74)	n.	2,74
Nr. 154 11.05.014	Pomo in ottone brunito, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. euro (due/01)	n.	2,01
Nr. 155 11.05.018	Serratura di sicurezza tipo Yale da infilare, a due mandate con tre chiavi, in opera con li oneri di cui alle note particolari. euro (nove/11)	n.	9,11
Nr. 156 11.05.018_v1	idem c.s. ...alle note particolari. euro (otto/65)	n.	8,65
Nr. 157 11.05.024	Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (settantasette/36)	n.	77,36
Nr. 158 11.06.033	Cristallo di spessore 8 mm; in opera su telaio di ferro con regoletti e mastice o solo con mastice, con gli oneri di cui alle note particolari. euro (ventiuno/05)	mq	21,05
Nr. 159 11.06.033	Cristallo di spessore 8 mm; in opera su telaio di ferro con regoletti e mastice o solo con mastice, con gli oneri di cui alle note particolari. euro (ventiuno/05)	mq	21,05
Nr. 160 11.06.037	Vetro bianco stampato nazionale di spessore 3-5 mm; in opera su telaio di legno con regoletti inchiodati o avvitati, con gli oneri di cui alle note particolari. euro (otto/76)	mq	8,76
Nr. 161 11.06.037_v1	idem c.s. ...alle note particolari. euro (otto/32)	mq	8,32
Nr. 162 11.06.057	Vetro termocamera costituito da due lastre separate da intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note particolari; con lastre di spessore 3 mm ed intercapedine 9 mm. euro (trenta/56)	mq	30,56
Nr. 163 11.06.057_v1	idem c.s. ...intercapedine 9 mm. euro (ventinove/84)	mq	29,84
Nr. 164 12.01.014	Canna fumaria a shunt in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compreso pezzi di raccordo ed imbocco, suggellatura dei giunti con cemento e gli oneri di cui alle note particolari. euro (zero/03)	mxcmq	0,03
Nr. 165 12.02.001	Tubazione in PVC rigido per scarichi civili di acque fredde, serie 301, conforme alle norme UNI 7443/75, con giunti a bicchiere, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 40 a 63 mm. euro (zero/45)	mxcm	0,45
Nr. 166 12.02.002	idem c.s. ...esterno da 75 a 125 mm. euro (zero/54)	mxcm	0,54
Nr. 167 12.02.005	Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 110 a 200 mm e spessore 3,9 mm. euro (zero/84)	mxcm	0,84
Nr. 168 12.02.005_v1	idem c.s. ...esterno da 110 a 200 mm e spessore 3,9 mm. euro (zero/80)	mxcm	0,80
Nr. 169 12.02.006	idem c.s. ...esterno da 250 a 630 mm e spessore 9,8 mm. euro (uno/68)	mxcm	1,68
Nr. 170 12.02.008	idem c.s. ...esterno da 400 a 630 mm e spessore 12,2 mm. euro (due/24)	mxcm	2,24
Nr. 171 12.04.001	Tubazione in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm senza saldatura, con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso e con giunti a bicchiere, in opera, compreso la saldatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 50 mm. euro (otto/19)	m	8,19
Nr. 172 12.04.001_v1	idem c.s. ...di diametro 50 mm. euro (sette/78)	m	7,78
Nr. 173 12.04.006	idem c.s. ...di diametro 150 mm. euro (ventidue/51)	m	22,51
Nr. 174 12.04.006_v1	idem c.s. ...di diametro 150 mm. euro (ventiuno/38)	m	21,38
Nr. 175 12.05.001	Tubazione in ferro zincato tipo Mannesmann, filettata con manicotto, per la distribuzione principale d'impianti idrosanitari, in opera, compreso i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro fino a 3/4". euro (due/58)	Kg	2,58
Nr. 176 12.05.001_v1	idem c.s. ...fino a 3/4". euro (due/45)	Kg	2,45
Nr. 177 12.05.015	Bocchettone di piombo per scarico terrazzi e simili, in opera, compreso il taglio a misura, le saldature e gli oneri di cui alle note particolari. euro (due/30)	kG	2,30
Nr. 178 13.02.001	Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (zero/91)	MQ	0,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 179 13.02.001	idem c.s. ...alle note particolari. euro (zero/91)	mq	0,91
Nr. 180 13.02.001_v1	idem c.s. ...alle note particolari. euro (zero/87)	MQ	0,87
Nr. 181 13.02.011	Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (due/19)	mq	2,19
Nr. 182 13.02.011	idem c.s. ...alle note particolari. euro (due/19)	mq	2,19
Nr. 183 13.02.011_v1	idem c.s. ...alle note particolari. euro (due/08)	mq	2,08
Nr. 184 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (tre/25)	mq	3,25
Nr. 185 13.02.013	Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (tre/25)	mq	3,25
Nr. 186 13.02.014	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. euro (zero/99)	mq	0,99
Nr. 187 13.02.014	Compenso alla tinteggiatura di superfici esterne, per una passata in più di pittura lavabile. euro (zero/99)	mq	0,99
Nr. 188 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (uno/27)	mq	1,27
Nr. 189 13.03.001	Imprimitura con una mano di olio di lino cotto di infissi o superfici in legno, prima di procedere alla stuccatura o pitturazione degli stessi, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (uno/27)	mq	1,27
Nr. 190 13.03.002	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimiti con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (uno/52)	mq	1,52
Nr. 191 13.03.002	Stuccatura parziale di infissi o superfici in legno già imprimiti con stucco grasso e relativa scartavetratura delle pareti stuccate, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (uno/52)	mq	1,52
Nr. 192 13.03.010	Applicazione su superfici in legno già preparate di vernice trasparente sintetica alchilica, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. euro (uno/54)	mq	1,54
Nr. 193 13.03.010	idem c.s. ...mano di applicazione. euro (uno/54)	mq	1,54
Nr. 194 13.03.010_v1	idem c.s. ...mano di applicazione. euro (uno/53)	mq	1,53
Nr. 195 13.04.001	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. euro (due/05)	mq	2,05
Nr. 196 13.04.001	Stuccatura parziale di opere in ferro con stucco sintetico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, e gli oneri di cui alle note particolari. euro (due/05)	mq	2,05
Nr. 197 13.04.002	Rasatura ad una passata con stucco sintetico di opere in ferro compresa l'abrasivatura, e gli oneri di cui alle note particolari. euro (due/48)	mq	2,48
Nr. 198 13.04.002	Rasatura ad una passata con stucco sintetico di opere in ferro compresa l'abrasivatura, e gli oneri di cui alle note particolari. euro (due/48)	mq	2,48
Nr. 199 13.04.003	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. euro (due/54)	mq	2,54
Nr. 200	Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo all'ossido di ferro, compreso gli oneri di cui alle note		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
13.04.003	particolari. Per ogni mano di applicazione. euro (due/54)	mq	2,54
Nr. 201 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. euro (due/48)	mq	2,48
Nr. 202 13.04.006	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine di pittura oleosintetica in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. euro (due/48)	mq	2,48
Nr. 203 13.04.008	Applicazione di una passata di pittura antiruggine al minio di piombo su tubi di diametro fino a 5 cm, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi a sporgere per avvolgibili o su profilati in genere di superficie trattata equivalente, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (zero/99)	m	0,99
Nr. 204 13.04.011	Applicazione di una passata di pittura di finitura oleosintetica in colori correnti su tubi di diametro fino a 5 cm, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi a sporgere per avvolgibili e profilati in genere di superficie trattata equivalente, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (uno/03)	m	1,03
Nr. 205 14.01.011	Vaso igienico bianco in porcellana vetrificata del tipo a cacciata, con rosone di raccordo al tubo di collegamento, anello di gomma, morsetti, viti, bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (cinquantadue/99)	n.	52,99
Nr. 206 14.01.012	Apparecchiatura completa per vaso igienico a cacciata, comprendente cassetta in porcellana di capacità 13 litri con comando a pressione e relativi accessori, parti in vista cromate, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (quarantacinque/57)	n.	45,57
Nr. 207 14.01.020	Bidet in porcellana vetrificata, con o senza foro per doccia, di tipo medio, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (cinquantacinque/11)	n.	55,11
Nr. 208 14.01.022	Apparecchiatura completa per bidet senza doccia di tipo pesante comprendente: due rubinetti di tipo pesante da 1/2", sifone ad S in ottone cromato, scarico automatico a pistone con deviatore e piletta, tubazione di prolungamento a parete con rosone, tutte le parti in vista cromate, morsetti, viti, bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (cinquanta/16)	n.	50,16
Nr. 209 14.01.025	Lavabo in porcellana vetrificata da 68x55 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (cinquantacinque/11)	n.	55,11
Nr. 210 14.01.025	Lavabo in porcellana vetrificata da 68x55 cm in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari euro (cinquantacinque/11)	cadauno	55,11
Nr. 211 14.01.027	Apparecchiatura completa di tipo pesante per lavabo comprendente: due rubinetti da 1/2" con bocca di erogazione al centro con scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, piletta, due mensole da 350 mm smaltate, altre parti in vista cromate, morsetti, viti e bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (cinquantacinque/11)	n.	55,11
Nr. 212 14.01.030	Vasca da bagno rettangolare da rivestire, da 170x70 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in acciaio smaltato. euro (settantatre/83)	n.	73,83
Nr. 213 14.01.034	Apparecchiatura completa con doccia a telefono su gancio a parete comprendente: gruppo esterno di due rubinetti da 1/2" con bocca di erogazione al centro, piletta con tappo e catenella, parti in vista cromate, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (cinquantauno/57)	n.	51,57
Nr. 214 14.01.038	Piatto per doccia in ghisa smaltata da 70x70 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (settanta/29)	n.	70,29
Nr. 215 14.01.042	Apparecchiatura completa di tipo normale per piatto doccia comprendente: due rubinetti da 1/2" di arresto, due rubinetti a maniglia per comando erogazione da incasso, tubo a braccio fisso in ottone cromato con soffione di ottone cromato, piletta a griglia in ottone cromato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (cinquantasette/23)	n.	57,23
Nr. 216 14.01.045	Vasca lavapiatti da 120x50 cm in fire clay, con tavoletta, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (centosedici/58)	n.	116,58
Nr. 217 14.01.046	Apparecchiatura per lavapiatti con rubinetto cromato a collo di cigno fine, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (sedici/96)	n.	16,96
Nr. 218 14.01.060	Saracinesca di bronzo con volantino, completa di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 1/2". euro (otto/62)	n.	8,62
Nr. 219 14.01.060_v1	idem c.s. ...di diametro 1/2". euro (otto/19)	n.	8,19
Nr. 220	idem c.s. ...di diametro 3/4".		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
14.01.061	euro (dodici/68)	n.	12,68
Nr. 221 14.01.065	Contatore, di acqua fredda del tipo a lettura diretta, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per tubazioni di diametro 1/2". euro (quindici/96)	n.	15,96
Nr. 222 14.01.065_v1	idem c.s. ...di diametro 1/2". euro (quindici/97)	n.	15,97
Nr. 223 14.01.070	Complesso antincendio, tipo UNI 45, comprendente una cassetta in lamiera da 575x365x180 mm, una portella in anticorodal, un rubinetto idrante da 45 mm, un raccordo in tre pezzi con legatura in filo zincato, una lancia in ottone e rame, 15 m di tubo di canapa extra da 45 mm a 12 fili con resistenza a 18-20 atm., in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (centoquarantadue/01)	n.	142,01
Nr. 224 14.01.070_v1	idem c.s. ...alle note particolari. euro (centotrentaquattro/91)	n.	134,91
Nr. 225 14.01.071	Attacco normalizzato per motopompa VV.FF. del tipo UNI 70, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (centosettantanove/45)	n.	179,45
Nr. 226 14.01.071_v1	idem c.s. ...alle note particolari. euro (centosettanta/48)	n.	170,48
Nr. 227 14.01.077	Rubinetto universale cromato per gas da 1/2", in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (otto/97)	n.	8,97
Nr. 228 14.01.078	Valvola di sezionamento della linea gas del tipo a sfera con attacchi filettati, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro 1/2". euro (otto/65)	n.	8,65
Nr. 229 14.01.079	idem c.s. ...di diametro 3/4". euro (dieci/53)	n.	10,53
Nr. 230 14.02.001	Punto luce ad interruttore costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (diciassette/14)	n.	17,14
Nr. 231 14.02.002	Punto luce a doppio deviatore, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (venti/28)	n.	20,28
Nr. 232 14.02.003	Punto luce a doppio deviatore ed invertitore, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (venticinque/82)	n.	25,82
Nr. 233 14.02.005	Presa luce, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (tredici/00)	n.	13,00
Nr. 234 14.02.006	Presa monofase di forza motrice, per alimentazione di potenza fino a 2,5 kw, costituito da conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 1 mmq con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (ventiotto/97)	n.	28,97
Nr. 235 14.02.007	Pulsante di chiamata con propria suoneria alimentata da trasformatore a bassa tensione con corrente di rete, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (sedici/04)	n.	16,04
Nr. 236 14.02.010	Rete equipotenziale di terra per il collegamento delle tubazioni di carico e scarico degli apparecchi igienico sanitari installati nei bagni, costituita da condutture di rame di sezione non inferiore a 16 mmq completa di collari a capicorda, in opera, compreso il collegamento al dispersore di terra e gli oneri di cui alle note particolari. euro (quattro/63)	m	4,63
Nr. 237 14.02.013	Tubazione isolante per canalizzazione di impianti elettrici, in opera, compreso manicotti di giunzione, ogni altro accessorio di montaggio, fissaggio ed isolamento e gli oneri di cui alle note particolari; di diametro interno 16 mm. euro (zero/78)	m	0,78
Nr. 238 14.02.015	idem c.s. ...diametro interno 25 mm. euro (uno/17)	m	1,17
Nr. 239 14.02.015_v1	idem c.s. ...diametro interno 25 mm. euro (uno/11)	m	1,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 240 14.02.046	Cassetta di derivazione quadrata o rettangolare di materiale plastico per interni con coperchio di urea bianca fissato con viti, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di lati 95x95 mm. euro (due/54)	n.	2,54
Nr. 241 14.02.046_v1	idem c.s. ...lati 95x95 mm. euro (due/41)	n.	2,41
Nr. 242 14.02.068	Suoneria a bassa tensione, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (due/72)	n.	2,72
Nr. 243 14.02.073	Punto luce a relais per illuminazione scale completo di accessori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (ventitre/21)	n.	23,21
Nr. 244 14.02.073_v1	idem c.s. ...alle note particolari. euro (ventidue/05)	n.	22,05
Nr. 245 14.02.075	Plafoniera completa di lampada fluorescente e accessori in plastica bianco latte con montatura in anticorodal, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di dimensioni 40x40 cm. euro (quarantaquattro/51)	n.	44,51
Nr. 246 14.02.075/bis	idem c.s. ...particolari; di potenza 2 x 36 IP 55 con accensione elettronica euro (quarantadue/29)	n.	42,29
Nr. 247 14.02.075/ter	idem c.s. ...particolari; di potenza 1 x 36 IP 44 con accensione standard euro (trentaotto/65)	n.	38,65
Nr. 248 14.03.008_v1	Caldaia murale in acciaio di tipo misto per impianto di riscaldamento autonomo a gas e produzione di acqua calda, completa di bruciatore, in opera, in opera, compresi gli oneri di cui alle note particolari; da 20.000 Kcal/h. euro (seicentootto/66)	n.	608,66
Nr. 249 16.01.001	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (tre/57)	mc	3,57
Nr. 250 16.01.002	Disfacimento di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto granulometrico, compreso gli oneri di cui alle note particolari. euro (due/15)	mc	2,15
Nr. 251 16.01.013	Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del piano di posa di rilevati o di fondazioni stradali, eseguita per una profondità di 30 cm, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90% circa della prova AASHO modificata, previa asportazione della cotica erbosa, compreso la fornitura e miscelazione, in qualunque proporzione, di adatti materiali di ricarica, gli inumidimenti, essiccamenti e le prove di laboratorio. euro (zero/40)	mq	0,40
Nr. 252 16.01.013	Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del piano di posa di rilevati o di fondazioni stradali, eseguita per una profondità di 30 cm, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90% circa della prova AASHO modificata, previa asportazione della cotica erbosa, compreso la fornitura e miscelazione, in qualunque proporzione, di adatti materiali di ricarica, gli inumidimenti, essiccamenti e le prove di laboratorio. euro (zero/40)	mq	0,40
Nr. 253 16.01.014	Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rinterro o rilevato, eseguita a strati di spessore non superiore a 30 cm, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90% circa della prova AASHO modificata, nonché una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md non inferiore a 400 kg/cm ² compreso l'innaffiamento e l'essiccamento del materiale fino ad ottenere l'umidità ottima, l'allontanamento a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento, la frantumazione delle zolle argillose e le prove di laboratorio. euro (zero/89)	mc	0,89
Nr. 254 16.01.015	Cilindratura meccanica di pietrisco per massicciata del tipo chiuso, eseguita con compressore di peso non inferiore a 16 t, compreso spargimento del pietrisco e del materiale aggregante (pietrischetto, graniglia o sabbione), innaffiamento e configurazione del piano stradale, escluso fornitura del materiale. euro (due/26)	mc	2,26
Nr. 255 16.01.018	Fondazione stradale con pietrame di spessore medio 20 cm assestato a mano, con scapoli ben accostati fra loro e serrati con scaglie entro riquadri preventivamente delimitati con pietre scelte, compreso la saturazione dei vuoti inferiori con sabbione vivo e quella dei vuoti superiori con materiale aggregante arido (fino ad ottenere la fondazione livellata e configurata, corrispondente alle quote progettuali) e gli oneri di cui alle note particolari; con pietrame proveniente da cave. euro (otto/55)	mq	8,55
Nr. 256 16.01.021	Fondazione stradale in terra o misto calcareo granulometrico stabilizzato con legante naturale, mediante compattazione fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata, compresa la fornitura e lo stendimento dei materiali idonei, l'acqua, le prove di laboratorio, il livellamento dei piani e gli oneri di cui alle note particolari; di spessore 30 cm. euro (tre/82)	mq	3,82
Nr. 257 16.02.005	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da materiale litoide di diametro da 3 a 6 cm impastato a caldo con bitume solido in idonei impianti con dosaggio tra il 2 a il 3% di bitume e modalità indicate nelle norme CNR, compreso stesura in opera con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	spanditrice o finitrice meccanica, costipazione a mezzo rulli e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato in opera dopo costipamento; di spessore 10 cm. euro (cinque/09)	mq	5,09
Nr. 258 16.02.006	Conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder) costituito da materiale litoide assortito a granulometria passanta fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4-5% in peso degli inerti, compreso confezione a caldo in apposito impianto, trasporto e stendimento con vibrofinitrice meccanica, rullatura a caldo con rullo tandem da 7 a 9 t. e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato in opera dopo costipamento; per superfici oltre 5000 mq. euro (zero/53)	mqxcm	0,53
Nr. 259 16.02.009	Manto di usura in conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della 1 categ. prevista dalle norme CNR confezionato a caldo in impianti idonei con bitume di prescritta penetrazione non inferiore al 5% del peso degli inerti compreso detto bitume e la fornitura estesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa ER 50, la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a 8 t. la eventuale fornitura e spandimento, al termine della rullatura, di un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile e gli oneri di cui alle note particolari. Misurato a compressione avvenuta. euro (zero/74)	mqxcm	0,74
Nr. 260 16.05.004	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a puntillo sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o smussati, in opera con malta idraulica, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di larghezza 15 cm. euro (diciotto/44)	m	18,44
Nr. 261 16.06.008	Treccia di rame nudo per collegamento di terra, di sezione 35 mmq completa di accessori, in opera. euro (quattro/24)	m	4,24
Nr. 262 16.06.008_v2	idem c.s. ...accessori, in opera. euro (quattro/03)	m	4,03
Nr. 263 16.07.010	Verniciatura per segnaletica orizzontale secondo norme regolamentari con vernice rifrangente bianca o gialla, eseguita su qualsiasi tipo di pavimentazione; per strisce larghe 12 cm continue o intermittenti, misurate per lo sviluppo effettivo. euro (zero/60)	m	0,60
Nr. 264 18.02.002	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 50 x 50 x 40 cm. euro (ventinove/28)	n.	29,28
Nr. 265 18.02.003	idem c.s. ...di misura 60 x 60 x 50 cm. euro (trentasette/44)	n.	37,44
Nr. 266 18.02.005	idem c.s. ...di misura 80 x 80 x 100 cm. euro (centocinque/27)	n.	105,27
Nr. 267 18.02.005	idem c.s. ...di misura 80 x 80 x 100 cm. euro (centocinque/27)	cadauno	105,27
Nr. 268 18.02.005mo d	Anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm. euro (ventisei/49)	n.	26,49
Nr. 269 18.02.005mo d	Anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm. euro (ventisette/89)	cadauno	27,89
Nr. 270 18.02.010	Anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato per prolungamento del pozzetto di raccordo, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di dimensioni 40 x 40 x 25 cm. euro (sette/46)	n.	7,46
Nr. 271 18.02.011	idem c.s. ...di dimensioni 50 x 50 x 25 cm. euro (dieci/43)	n.	10,43
Nr. 272 18.02.014	Chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato compreso telaio con battita e coperchio e malta di allettamento, in opera, per sedi pedonali, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 60 x 60 cm. euro (tredici/32)	n.	13,32
Nr. 273 ASCENSOR E var4	Adeguamento ascensori euro (duemilacinquecentoventi/00)	cadauno	2'520,00
Nr. 274 C.01.70.20.b var4	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati gli apparecchi idraulici m 5.51 59% 0.7% dell'intonaco, l'esecuzione profilati, idraulici.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	PFA 12,5 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm euro (due/92)	m	2,92
Nr. 275 C.02.20.10.b var4	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm euro (tre/06)	m	3,06
Nr. 276 dem.1	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con l'intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e il trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, compresi gli oneri di discarica: per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno euro (undici/30)	mc	11,30
Nr. 277 E.01.40.10.b var4	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla cave euro (sedici/01)	mc	16,01
Nr. 278 E.01.50.10.b var4	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10 euro (due/58)	mc/10km	2,58
Nr. 279 E.01.50.20.a var4	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozion euro (quattro/73)	mc	4,73
Nr. 280 E.01.50.30.a var4	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti euro (ventinove/56)	mc	29,56
Nr. 281 E.01.50.40.a var4	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso euro (ventiotto/74)	mc	28,74
Nr. 282 E.03.010.010 .a var2	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 euro (settantacinque/69)	mc	75,69
Nr. 283 E.03.010.020 .a var2	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura Per strutture di fondazione e interrate Classe di armatura. esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 euro (ottantanove/32)	mc	89,32
Nr. 284 E.03.010.030 .a var2	idem c.s. ...ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30 euro (novantadue/96)	mc	92,96
Nr. 285 E.03.040.010 .a var2	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. euro (zero/99)	kg	0,99
Nr. 286 E.03.10.10.a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 euro (settantaquattro/34)	mc	74,34
Nr. 287 E.03.10.20.a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 euro (ottantasette/73)	mc	87,73
Nr. 288 E.03.10.30.a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2 euro (novantauno/30)	mc	91,30
Nr. 289 E.03.30.20.a var4	Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista euro (due/50)	mq	2,50
Nr. 290 E.03.40.10.a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre euro (zero/98)	Kg	0,98
Nr. 291 E.03.40.10.b	idem c.s. ...Acciaio in rete elettrosaldato euro (uno/07)	Kg	1,07
Nr. 292 E.04.010.010 .d var2	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldato diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm euro (cinquantatre/94)	mq	53,94
Nr. 293 E.04.10.10.d	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldato diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, il tiro in alto e il calo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. euro (cinquantadue/98)	mq	52,98
Nr. 294 E.08.020.025 .a var2	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm ² . Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm euro (quarantasei/75)	mq	46,75
Nr. 295 E.08.20.25	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm ² . Compresi e compensati nel prezzo il calo ed il tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 37 cm euro (quarantacinque/92)	mq	45,92
Nr. 296 E.08.25.10.a	Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm poste in opera con malta idraulica, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm euro (diciotto/85)	mq	18,85
Nr. 297 E.12.050.030.a	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,2 mm, colore nero euro (due/13)	m ²	2,13
Nr. 298 E.12.060.060.b	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali euro (sei/40)	m ²	6,40
Nr. 299 E.14.10.20.e var4	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (ottantasette/57)	mq	87,57
Nr. 300 E.14.10.30.e var4	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm. euro (settanta/18)	mq	70,18
Nr. 301 E.14.30.30.a var4	Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini euro (ventisei/88)	mq	26,88
Nr. 302 E.15.020.060.b var2	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x24,5 cm euro (trenta/26)	mq	30,26
Nr. 303 E.15.020.060.b var2	idem c.s. ...perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x24,5 cm euro (trenta/26)	mq	30,26
Nr. 304 E.15.20.60.b	idem c.s. ...perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x24,5 cm euro (ventinove/72)	mq	29,72
Nr. 305 E.16.10.30.a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci euro (due/56)	mq	2,56
Nr. 306 E.16.20.70.a var4	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cinque/93)	mq	5,93
Nr. 307 E.18.30.20.a var4	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete	mq	161,57
	euro (centosessantauno/57)		
Nr. 308 E.19.30.10.a var4	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie.	kg	3,98
	euro (tre/98)		
Nr. 309 E.21.050.005 .a var4	Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate	mq	2,77
	euro (due/77)		
Nr. 310 E.21.050.005 .e var4	Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente	mq	2,95
	euro (due/95)		
Nr. 311 E.22.010.120 .a var4	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. a opera incerta spessore cm 2,50÷5,00	m²	23,52
	euro (ventitre/52)		
Nr. 312 E.23.010.120 .a	Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34 ÷ 17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 30 mm	m	209,71
	euro (duecentonove/71)		
Nr. 313 E.23.020.020 .b	Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 15/10 e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo Di sviluppo cm 33	m	23,50
	euro (ventitre/50)		
Nr. 314 FOTO	impianto fotovoltaico	kw	6'165,40
	euro (seimilacentosessantacinque/40)		
Nr. 315 ImpCT prog	Fornitura e posa in opera di caldaia a condensazione 24KW completa di accessori n. 90; quota parte di canna fumaria per lo scarico dei fumi a tetto ac 90; fornitura e posa in opera di bollitore da 500L completo di pozzetti per sonde cad 90.	a corpo	120'057,20
	euro (centoventimilacinquantasette/20)		
Nr. 316 ImpCT var3	Sistema ibrido in classe A++ composto da caldaia a condensazione e pompa di calore aria-acqua, assenza di unità esterna e massima compattezza COP della pompa di calore costante cad. 90; KIT Bollit ACS MUR REVOLUTION cad. 90; Fornitura e posa in opera di bollitore da 120L per ACS cad 90; Curva D 160/200 90 PP Mur. Rev n. 180.	a corpo	179'335,04
	euro (centosettantanovemilatrecentotrentacinque/04)		
Nr. 317 ImpRISC prog	Tubazione doppia con sonda per collegamento collettori solari bollitore m 1800, pavimento radiante compreso collettore e centralina di regolazione mq 5400.	a corpo	110'427,82
	euro (centodiecimilaquattrocentoventisette/82)		
Nr. 318 ImpRISC var3	fan coil a due tubi 2,5-3,5 con termostato cad 360, montaggio compreso tubazione cad 360.	a corpo	82'453,64
	euro (ottantaduemilaquattrocentocinquante/64)		
Nr. 319 ImpSOLARE prog	Collettore solare a tubi sottovuoto. 180; kit fissaggio tetti piani per collettori solari sottovuoto ac 90; stazione solare+centralina solare n. 90; miscelatore termostatico cad 90; vaso di espansione cad 90.	a corpo	95'934,78
	euro (novantacinquemilanovecentotrentaquattro/78)		
Nr. 320 ImpSOLARE var3	Pannello Solare Fotovoltaico Policristallino 275W cad 360; inverter da 1,5 KW cad 90, zavorre in cls tetti piani inclinazione 0-5° cad 720, collegamenti elettrici cad 90.	a corpo	64'631,12
	euro (sessantaquattromilaseicentotrentauno/12)		
Nr. 321 IRRI.23	Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole in 24	cadauno	68,40
	euro (sessantaotto/40)		
Nr. 322 IRRI.24	Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 10910 e UNI 10953, per pressioni di esercizio di 12,5 ... udo. Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN12,5 - Diametro esterno: 40,0 mm. - Spessore: 3,7 mm. PEAD PN12,5 40	ml	9,24
	euro (nove/24)		
Nr. 323 IRRI.25	Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 10910 e UNI 10953, per pressioni di esercizio di 12,5 ... udo. lutzazione fa polietilene ad Alta Densità PN12.5 - Diametro esterno: 53,0mm_ -		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Spessore: 5,8 mm. PEAD PNI2.5 63 euro (trecentonove/60)	ml	309,60
Nr. 324 IS1	Realizzazione, su coperture piane, di pacchetto isolante ed impermeabilizzazione. euro (quarantacinque/36)	mq	45,36
Nr. 325 L.01.010.110 .f var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta euro (trentanove/92)	cad	39,92
Nr. 326 L.01.030.020 .h var4	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10÷32 A; 2m euro (quarantaquattro/71)	cadauno	44,71
Nr. 327 L.01.030.070 .e var4	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC euro (centotredici/95)	cad	113,95
Nr. 328 L.01.030.070 .f var4	Magnetotermico differenziale con potere d'interruzione 6 kA corrente nominale: differenziale da 0.01 a 0,3 A. Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; A euro (centotrentauno/18)	cadauno	131,18
Nr. 329 L.01.10.45.b var4	Punto Presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante euro (diciannove/48)	cad	19,48
Nr. 330 L.01.10.52.b var4	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante euro (ventiuno/79)	cad	21,79
Nr. 331 L.01.10.52.f var4	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL funzionale a tenuta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trentacinque/04)	cad	35,04
Nr. 332 L.01.10.87.b var4	Punto presa TV con impianto derivatoImpianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo corrugato pesante		
	euro (diciotto/72)	cadauno	18,72
Nr. 333 L.01.90.70.d var4	Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm		
	euro (centoventi/12)	cad	120,12
Nr. 334 L.02.010.190 .b var4	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 2,5 mm²	m	0,95
Nr. 335 L.02.010.190. c var4	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 4 mm²	m	1,15
Nr. 336 L.02.010.210 .e var4	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq	m	4,64
Nr. 337 L.02.010.220 .d var4	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Ccas1b, d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq	m	5,80
Nr. 338 L.02.010.280 .d var4	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq	m	3,43
Nr. 339 L.02.010.280 .e var4	idem c.s. ...3 x 10 mmq	m	5,00
Nr. 340 L.02.010.290 .c var4	euro (cinque/00) Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq	m	3,31
Nr. 341 L.02.010.290 .d var4	idem c.s. ...4 x 6 mmq	m	4,26
Nr. 342 L.02.010.310 .a var4	euro (quattro/26) Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq	m	0,81
Nr. 343 L.02.010.310 .b var4	idem c.s. ...1 x 2,5 mmq	m	0,96
Nr. 344 L.02.010.310 .c	idem c.s. ...1 x 4 mmq	m	1,44
	euro (uno/44) idem c.s. ...1 x 6 mmq		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
var4 Nr. 345 L.02.010.310 .d	euro (uno/72) idem c.s. ...1 x 16 mmq euro (tre/35)	m	1,72
var4 Nr. 346 L.02.010.310 .f	Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 2.000 mm euro (quarantadue/39)	m	3,35
var4 Nr. 347 L.02.20.35.i var4	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm euro (uno/84)	cadauno	42,39
Nr. 348 L.02.40.10.c var4	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm euro (dieci/81)	m	1,84
Nr. 349 L.02.40.60.i var4	Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1, per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz dotata di filtro antidisturbo euro (ottantaquattro/77)	m	10,81
Nr. 350 L.05.040.060 .b	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 95 mm² euro (sette/63)	cad	84,77
var4 Nr. 351 L.05.10.10.g var4	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita euro (zero/61)	m	7,63
Nr. 352 L.08.10.10.a var4	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm euro (ventidue/93)	m	0,61
Nr. 353 L.08.40.40.a var4	Cavo antifiama per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,20 mm euro (uno/07)	cad	22,93
Nr. 354 L.12.030.010 .s	Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 alimentazione ordinaria 230 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con autotest con lampada fluorescente 8 W euro (centoquattordici/26)	m	1,07
var4 Nr. 355 L.15.010.010 .d	Fornitura di sabbia a protezione di tubazioni fognarie di qualsiasi tipo, poste a qualunque profondità nella sede del cavo: compreso lo spandimento con utensili adatti e quindi a m ... rato di copertura, come previsto nei relativi disegni esecutivi. Volume da calcolare in sito ed a costipamento avvenuto euro (otto/83)	cad	114,26
Nr. 356 NP 1	Sabbia di fiume proveniente da cave di prestito per sottofondo nella posa dei cavi. euro (otto/83)	m3	8,83
Nr. 357 NP 1/irri	Cavo unipolare 6mmq euro (zero/64)	mc	8,83
Nr. 358 NP 13c	Cavo unipolare 6 mmq euro (zero/61)	ml	0,64
Nr. 359 NP 13c_v1	Provvista e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità (PEAD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 10910 e UNI 10953, per pressioni di esercizio di 12,5 ... udo. Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN12.5 - Diametro esterno: 32mm, - Spessore: 3 mm. PEAD PIN 12.5 32 per l'esecuzione di derivazioni secondarie euro (sette/19)	ml	0,61
Nr. 360 NP 27	presa telefonica euro (tre/25)	ml	7,19
Nr. 361 NP CIT 01	impianto citofonico euro (centosessantacinque/60)	cadauno	3,25
Nr. 362 NP CIT 03	Impianto ascensore ad azionamento elettrico euro (diciassettemilacinquecentocinquantauno/27)	cadauno	165,60
Nr. 363 NP DGV 03	Attintatura delle pareti esterne con pittura murale liscia euro (quattro/46)	cadauno	17'551,27
Nr. 364 NP DGV 23	Elemento esalatore terminale di tubazione di ventilazione in pvc euro (quattro/69)	mq	4,46
Nr. 365 NP DVG 11		ml	4,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 366 NP DVG 19	Fornitura in opera di griglia metallica euro (tre/72)	cadauno	3,72
Nr. 367 NP DVG 49	Complesso di saracinesca in ottone a sfera euro (undici/75)	cadauno	11,75
Nr. 368 NP EL 01	presa bipolare euro (diciassette/78)	cadauno	17,78
Nr. 369 NP EL 02	presa bipolare euro (trentatre/52)	cadauno	33,52
Nr. 370 NP EL 03	Quadro elettrico euro (novantatre/71)	cadauno	93,71
Nr. 371 NP foto var4	Impianti fotovoltaico euro (seimilacentosessantacinque/37)	kWp	6'165,37
Nr. 372 NP IDR 1	complesso di saracinesca in ottone a sfera euro (undici/16)	cadauno	11,16
Nr. 373 NP IDR 2	impianto di scarico da 40 mm euro (ventisette/91)	cadauno	27,91
Nr. 374 NP IDR 3	impianto idrico interno in rame euro (quarantasette/33)	cadauno	47,33
Nr. 375 np ill1	Palina in acciaio h mt 5.00 con sbraccio laterale euro (centotrenta/64)	cadauno	130,64
Nr. 376 np ill2	Armatura illuminante cut off con lampada sap da 150 watt euro (centoventitre/80)	cadauno	123,80
Nr. 377 np ill2_1	idem c.s. ...sap da 2*150 watt euro (duecentododici/39)	cadauno	212,39
Nr. 378 np ill3	Armatura stradale in lamiera di acciaio zincato con misuratore e quadro elettrico euro (millecinquecentoottantanove/96)	cadauno	1'589,96
Nr. 379 Np illcav1	cavo tipo FG07 - quadripolare 4*6 mmq per anello di alimentazione euro (due/74)	ml	2,74
Nr. 380 Np illcav1_1	cavo tipo FG 7 - quadripolare 4*4 mmq per collegamenti alle singole paline della rete euro (due/05)	ml	2,05
Nr. 381 np prof01	pannellatura in orso grill zincato euro (tredici/10)	mq	13,10
Nr. 382 Np prof01	Pannellatura in orso grill zincato euro (tredici/10)	mq	13,10
Nr. 383 NP RISC 1	Fornitura in opera di radiatori in alluminio preverniciato costituiti da elementi radianti, tappi forati, tappo cieco, valvola regolatrice, detentore, valvoline di sfiato e staffe di fissaggio. euro (zero/08)	€/cal	0,08
Nr. 384 NP RISC 2	Fornitura e posa in opera di tubazioni per impianto di riscaldamento, compreso il collegamento con i radiatori, il fissaggio a parete e la messa in funzione della caldaia a gas euro (sessantadue/52)	€/cal	62,52
Nr. 385 NP TELEV 02	impianto tv euro (duecentocinque/20)	cadauno	205,20
Nr. 386 NP TRAM 01	Tramezzo in conglomerato cellulare euro (trentatre/56)	mq	33,56
Nr. 387 NP TRAM 02	Rasatura di tramezzi in conglomerato cellulare euro (cinque/95)	mq	5,95
Nr. 388 NP VETR 01	Fornitura in opera di cristallo antisfondamento euro (ventiotto/66)	mq	28,66
Nr. 389 NP.01	Acacia dealbata euro (novanta/00)	cad	90,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 390 NP.02	Aesculus hyppocastanum euro (centoottanta/00)	cad	180,00
Nr. 391 NP.03	Albizia julibrissin euro (centoottantasette/20)	cad	187,20
Nr. 392 NP.04	Arecastrum romanzoffianum euro (duecentoventitre/20)	cad	223,20
Nr. 393 NP.05	Ceratonia siliqua euro (duecentootto/80)	cad	208,80
Nr. 394 NP.06	Cercis siliquastrum euro (centosessantatrive/92)	cad	169,92
Nr. 395 NP.07	Citrus aurantium euro (trecentosettantauno/52)	cad	371,52
Nr. 396 NP.08	Citrus x nobilis euro (centocinquantauno/20)	cad	151,20
Nr. 397 NP.09	Ficus australis euro (centocinquantauno/20)	cad	151,20
Nr. 398 NP.10	Ginkgo biloba euro (centosettantadue/80)	cad	172,80
Nr. 399 NP.11	Jacaranda mimosifolia euro (duecentotrenta/40)	cad	230,40
Nr. 400 NP.12	Juglans nigra euro (centododici/32)	cad	112,32
Nr. 401 NP.13	Magnolia grandiflora euro (quattrocentotrentadue/00)	cad	432,00
Nr. 402 NP.14	Malus "Johon Downie" euro (centosettantadue/80)	cad	172,80
Nr. 403 NP.15	Malus "Hopa" euro (centocinquantauno/20)	cad	151,20
Nr. 404 NP.16	Olea europea euro (duecentotredici/12)	cad	213,12
Nr. 405 NP.17	Prunus cerasifera euro (centootto/00)	cad	108,00
Nr. 406 NP.18	Phoenix dactylifera euro (quattrocentoquarantaquattro/96)	cad	444,96
Nr. 407 NP.19	Punica qranatum euro (novantatre/60)	cad	93,60
Nr. 408 NP.20	Prunus x serrulata "Kazan" euro (novantatre/60)	cad	93,60
Nr. 409 NP.21	Populus nigra "Pyramidalis" euro (centootto/00)	cad	108,00
Nr. 410 NP.22	Prunus "Subhirtella" autumnaiis euro (novantadue/88)	cad	92,88
Nr. 411 NP.23	Prunus avium "Piena" euro (novantadue/88)	cad	92,88
Nr. 412 NP.24	Salix babytonica euro (novantatre/60)	cad	93,60
Nr. 413 NP.25	Agapanthus afrucanus "Alba" euro (dodici/96)	cad	12,96
Nr. 414 NP.26	Agapanthus afrucanus euro (dodici/96)	cad	12,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 415 NP.27	Acca sellowiana euro (trentasette/44)	cad	37,44
Nr. 416 NP.28	Jasminum azoricum euro (trentasette/44)	cad	37,44
Nr. 417 NP.29	Jasminum nudiflora euro (trentasette/44)	cad	37,44
Nr. 418 NP.30	Laurus nobilis euro (quindici/84)	cad	15,84
Nr. 419 NP.31	Medicago arborea euro (ventisei/64)	cad	26,64
Nr. 420 NP.32	Myrtus communis Tarantina euro (ventitre/04)	cad	23,04
Nr. 421 NP.33	Metrosideros excelsum euro (trenta/24)	cad	30,24
Nr. 422 NP.34	Nerium oleander euro (ventiotto/80)	cad	28,80
Nr. 423 NP.35	Philadelphus coronarius euro (diciotto/72)	cad	18,72
Nr. 424 NP.36	Pelargonium zonale euro (undici/52)	cad	11,52
Nr. 425 NP.37	Rosmarinus officinalis euro (dieci/80)	cad	10,80
Nr. 426 NP.38	Rosa La sevigiana euro (quindici/84)	cad	15,84
Nr. 427 NP.39	Rosmarinus officinalis prostratus euro (quattordici/40)	cad	14,40
Nr. 428 NP.40	Salvia officinalis euro (otto/64)	cad	8,64
Nr. 429 NP.41	Teucrium fruticans euro (ventuno/60)	cad	21,60
Nr. 430 NP.42	Trachelospermum jasminoides euro (sessanta/48)	cad	60,48
Nr. 431 NP.43	Viburnum lucidum euro (undici/52)	cad	11,52
Nr. 432 NP.44	Lolium perenne euro (cinque/76)	mq	5,76
Nr. 433 NP01 var4	Ripresa muratura monostato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm ² . Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm euro (ottantasei/71)	mq	86,71
Nr. 434 NP02 var4	Ancoraggio chimico per armatura, mediante foro con attrezzatura manuale per una profondità sino a 30 cm, pulizia dei fori ad area compressa, inserimento di ferro d'armatura B450C diam. 16, iniezione di resina bicomponente. euro (nove/18)	cadauno	9,18
Nr. 435 NP03 var4	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per perforazione di murature edili, aree, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su forati Diametro foro 100 mm. completo di posa in opera di tubazione in pvc, e corrugato diam. 16 per impianto elettrico, e vortice avente accensione con l'illuminazione del wc. euro (centoventidue/31)	cadauno	122,31
Nr. 436 NP04 var4	Fornitura e posa in opera di scala in ferro alla marinara con protezione laterale anticaduta euro (duecentonove/01)	ml	209,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 437 NP05 var4	Realizzazione di fori in pareti di cemento armato, del diametro 250 mm, con succevvviso taglio tubazione diam. 200 esistente per smaltimento acque nere a servizio del fabbricato Innesco A, successiva posa di tubazione in pvc per collegamento nuova rete. euro (duecentosessantatreno/73)	cadauno	269,73
Nr. 438 NP06 var4	Rimozione pali illuminazione stradale, rimozione pozzetti e tubazioni elettriche corrugate a servizio dell'impianto di illuminazione stradale, rimozione pozzetti in cls prefabbricati impianto acque bianche e nere vecchio impianto a servizio fabbricato Innesco A, rimozione e risistemazione a quota dei chiusini in ghisa esistenti, rimozione vecchio impianto di messa a terra fabbricato innesco A euro (duemilanovecentoquattro/50)	a corpo	2'904,50
Nr. 439 NP07 var4	Realizzazione di linea vita posto su lastrico solare edificio euro (diecimilacentosettantadue/60)	cadauno	10'172,60
Nr. 440 NP08 var4	Rimozione recinzione provvisoria in rete e pali in ferro altezza 2mt, rimozione piante esistenti lungo tutto la recinzione provvisoria, ripristino delle aree a verde con terreno vegetale e ripiantumazione piante. euro (ottomilaquattro/40)	a corpo	8'004,40
Nr. 441 NP09 var4	Fornitura e posa in opera di vetrata termoisolante, formato da lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi di sfridi, tagli a misura, la pulizia. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697-4/18BE/33.1 db: 37 ug:1.4 ttl:0,08 fs:0,6 tl:0,78. euro (sessantanove/40)	mq	69,40
Nr. 442 Np0C1	Cameretta prefabbricata da 60*60 - completa di coperchio in calcestruzzo del tipo carrabile per necessità dell'impianto euro (centoventisei/36)	cadauno	126,36
Nr. 443 Np0C2	Cameretta prefabbricata da 100*100 - completa di coperchio in calcestruzzo del tipo carrabile per necessità dell'impianto euro (duecentosettanta/36)	cadauno	270,36
Nr. 444 Np0C3	Cameretta prefabbricata da 150*150 - completa di coperchio in calcestruzzo del tipo carrabile per necessità dell'impianto euro (trecentoquarantadue/00)	cadauno	342,00
Nr. 445 NP1	Lastra in pvc per impermeabilizzazione wc euro (tre/60)	mq	3,60
Nr. 446 NP1	Lista dei lavori in economia N° 2 - vedi allegato euro (novemilaquattrocentoquarantaquattro/54)	a corpo	9'444,54
Nr. 447 NP10	anello di prolunga per pozzetti pedonali 100x100x100 cm euro (duecentotrentaotto/00)	cadauno	238,00
Nr. 448 NP10var4	Fornitura e posa in opera di rompigoecia in pvc con rete termosaldada in fibra di vetro, applicata mediante incollaggio con collante e/o rasante euro (dieci/12)	ml	10,12
Nr. 449 NP11	Chiusini ghisa sferoidale D/400 est. 90x90 (BT) H=10 euro (trecentosettantacinque/09)	cadauno	375,09
Nr. 450 NP12	idem c.s. ...D/400 est. 110x110 (BT) H=10 cm euro (cinquecentoquarantaotto/97)	cadauno	548,97
Nr. 451 NP13	cavo unipolare 1,5mmq euro (zero/53)	ml	0,53
Nr. 452 NP13.	sradicamento, taglio di albero rinvenuti in cantiere, n. 14 altezza 15 ml euro (tremilaottocentoottantauno/76)		3'881,76
Nr. 453 NP13a	cavo unipolare 2,5mmq euro (zero/54)	ml	0,54
Nr. 454 NP13a_v1	cavo unipolare 2,5mmq euro (zero/51)	ml	0,51
Nr. 455 NP13e	Cavo unipolare 16mmq euro (uno/07)	ml	1,07
Nr. 456 NP13e_v1	Cavo unipolare 16mmq euro (uno/02)	ml	1,02
Nr. 457 NP13_v1	cavo unipolare 1,5mmq euro (zero/50)	ml	0,50
Nr. 458 NP2	Persiana alla napoletana in ferro euro (novantaquattro/85)	mq	94,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 459 NP2	Lista dei Lavori in economia N°1,- vedi allegato euro (ventimilanovecentoquaranta/39)	a corpo	20'940,39
Nr. 460 Np2	Persiana alla napoletana in ferro euro (novantaquattro/85)	mq	94,85
Nr. 461 NP28	interruttore crepuscolare euro (cinquantasei/15)	cadauno	56,15
Nr. 462 NP28_v1	interruttore crepuscolare euro (cinquantatre/34)	cadauno	53,34
Nr. 463 NP3	Lista dei Lavori in economia N°3 - vedi allegato euro (seimilacentoquarantasei/29)	a corpo	6'146,29
Nr. 464 NP4/irri.	Idrante tipa IGEA - A con serratura, compreso attacco a briglia, bulloni e rondelle in piombo. -per l'intero impianto euro (centocinquantauno/02)	ml	151,02
Nr. 465 NP5	giunto impermeabile a saldare per impermeabilizzazione di giunti in copertura tipo Gevi FFD 40/350 euro (quarantatre/09)	ml	43,09
Nr. 466 Np5/irri.	Sistema di commutazione automatica alimentazione idrica comandata da sensore livello serbatoio di accumulo, completo di euro (centoventi/05)	cad	120,05
Nr. 467 NP52	quadro elettrico euro (millecentonovantasei/64)	cadauno	1'196,64
Nr. 468 NP52/bis	quadro elettrico euro (millecentotrentasei/81)	cadauno	1'136,81
Nr. 469 Np6/irri.	Sistema, di attacco all'alimentazione idrica dell'acquedotto, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'a euro (centosettantaquattro/42)	cad	174,42
Nr. 470 NP7	Vagliatura materiali di risulta euro (tredici/26)	mc	13,26
Nr. 471 NP8	pozzetto di raccordo pedonale prefabbricati in cemento vibrato 100x100x100 cm euro (duecentocinquantaquattro/37)	cadauno	254,37
Nr. 472 NP9	Tubo rigido in pvc diam. 32 euro (uno/18)	ml	1,18
Nr. 473 NP9.	anello di prolunga per pozzetti pedonali 80x80x80 euro (centosettantaquattro/46)	cadauno	174,46
Nr. 474 NPE3.2.2	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando automatico euro (ottocentocinquantacinque/00)	cad.	855,00
Nr. 475 NPE3.3.1	Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile da 40 l/s euro (milleottocentoottantauno/00)	cad.	1'881,00
Nr. 476 NPE3.3.2	Fornitura e posa in opera di equipaggiamento elettrico per comando protezione ed azionamento automatico o manuale di quattro pompe del tipo descritto all'art. NPE3.3.1 così compost ... sonde termiche negli avvolgimenti pompe) 3 x 3,15 mmq Prezzo per fornitura e posa dell'equipaggiamento elettrico descritto euro (duemilatrecentonovantaquattro/00)	cad.	2'394,00
Nr. 477 NPLb161	Interruttore crepuscolare euro (cinquantasei/15)	cadauno	56,15
Nr. 478 NPLb161_v1	Interruttore crepuscolare euro (cinquantatre/34)	cadauno	53,34
Nr. 479 NPLb215	Fornitura in opera di complesso autonomo di emergenza euro (sessantauno/17)	cadauno	61,17
Nr. 480 NPLb215/bis	Fornitura e posa in opera di complesso autonomo di emergenza tipo bilampada fluorescente220 V 50/60Hz IP 40 con autonomia di 24 h. Materiale del tipo plastico autoestinguente conforme alle norme CEI fusibile protezione le spia led di presenza rete e attivazione circuito di ricarica. Tempo utile di ricarica 24h accessoriata con scatola da incasso griglie di protezione ed etichette per segnaletica scompleta di lampade 2x 18W - con o senza pittogramma euro (cinquantacinque/75)	ognuno	55,75
Nr. 481 NPLb226	Fornitura in opera e successiva infissione nel terreno di picchetto in acciaio ramato diametro 25 mm prolungabile con manicotto 1,5 mt. fornito e posto in opera euro (quindici/10)	ognuno	15,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 482 NPLb226_v1	idem c.s. ...con manicotto lunghezza 1.5 mt. fornito e posto in opera euro (quattordici/34)	ognuno	14,34
Nr. 483 NPLb231	Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione in PVC anticorrosivo completo di griglia in pvc adatto a sopportare un peso di automezzi di q.li 30, dimensioni del pozzetto mm. 300x300x310 euro (settantaotto/27)	ognuno	78,27
Nr. 484 NPLb265	Serratura elettrica euro (trentaotto/30)	cadauno	38,30
Nr. 485 NPV 07	giunto orizzontale e/o verticale euro (sessantadue/28)	ml	62,28
Nr. 486 P.01.10.30.a var4	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m euro (tredici/30)	mq	13,30
Nr. 487 PENS	Realizzazione pensilina parcheggio da realizzarsi, secondo il progetto, i con struttura portante in conglomerato cementizio armato, con solaio I intonacato all'intradosso, trattamento antiradici all'estradosso, completo di massetto, impermeabilizzazione e realizzazione roof garden con prato. euro (duecentosettantasette/31)	mq	277,31
Nr. 488 PORTA REI	Porta tagliafuoco rei 120 euro (duecentoottantasette/55)	cadauno	287,55
Nr. 489 R.02.10.70.d var4	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 200 a 300 mm euro (trentatre/11)	ml	33,11
Nr. 490 R.02.10.80.a var4	idem c.s. ...strutture in conglomerato cementizio. Profondità di taglio fino a 100 mm euro (trentadue/07)	ml	32,07
Nr. 491 R.02.10.80.b var4	idem c.s. ...strutture in conglomerato cementizio Profondità di taglio da 100 a 150 mm euro (quarantacinque/53)	ml	45,53
Nr. 492 R.02.10.80.c var4	idem c.s. ...strutture in conglomerato cementizio Profondità di taglio da 150 a 200 mm euro (sessantacinque/17)	ml	65,17
Nr. 493 R.02.10.80.d var4	idem c.s. ...strutture in conglomerato cementizio. Profondità di taglio da 200 a 300 mm euro (ottantacinque/35)	ml	85,35
Nr. 494 R.02.20.30.c var4	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15 ,1 a 30 cm euro (sette/43)	mq	7,43
Nr. 495 R.02.20.30.d var4	idem c.s. ...m. Spessore oltre i 30 cm euro (otto/36)	mq	8,36
Nr. 496 R.02.20.50.f var4	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre 10 cm euro (duecentotre/54)	mc	203,54
Nr. 497 R.02.40.40.c var4	Taglio a sezione obbligatoria di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato euro (ottocentotredici/50)	mc	813,50
Nr. 498 R.02.60.55.a var4	Demolizione di soglie, stipiti o ornate in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale euro (tre/71)	ml	3,71
Nr. 499 R.05.060.090 .a var2	Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi. Spessore finito pari a 4 cm. euro (trentasette/58)	mq	37,58
Nr. 500 R.05.60.90.a	Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e perle di polistirolo espanso. Spessore finito pari a 3,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	cm. euro (trentasei/91)	mq	36,91
Nr. 501 SIST 05	Pavimentazione in marmette in cemento vibrato rifinite in inerti di fiume, complete di scavo, trasporto, predisposizione sottofondo, massetto, fornitura in opera della pavimentazione, realizzazione di giunti e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto. euro (sessantaotto/40)	mq	68,40
Nr. 502 SIST 06	Attrezzatura spazi a verde , con, oltre alle opre preliminari, fornitura; di terreno vegetale vagliato, seminagione di prato e cura dello stesso fino all'attecchimento, con eccezione delle piantumazioni, valutate separatamente, compresa l'attrezzatura di spazi destinati a giochi bambini euro (cinquantaquattro/00)	mq	54,00
Nr. 503 SIST 08	Realizzazione di recinzione mediante scavo, trasporto, realizzazione fondazione, muretto e barriera in orso grill. Compresa incidenza cancelli di ingresso e elettrificazione degli stessi. euro (duecentotrenta/40)	ml	230,40
Nr. 504 SOLPIP 01	impianto solare monoblocco euro (millesettanta/46)	cadauno	1'070,46
Nr. 505 SOLPIP 02	valvola termostatica euro (cinquantacinque/40)	cadauno	55,40
Nr. 506 SOLPIP 03	valvola di sicurezza euro (undici/97)	cadauno	11,97
Nr. 507 SOLPIP 04	valvola di ritegno euro (tre/08)	cadauno	3,08
Nr. 508 U.02.40.15.a var4	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) DE 200 mm euro (otto/56)	m	8,56
Nr. 509 U.02.40.15.b var4	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) DE 250 mm euro (undici/75)	m	11,75
Nr. 510 U.02.40.15.c var4	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) DE 315 mm euro (quindici/59)	m	15,59
Nr. 511 U.02.40.15.d var4	idem c.s. ...kN/mq) DE 400 mm euro (ventidue/45)	m	22,45
Nr. 512 U.04.20.10.b var4	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm euro (ventiquattro/60)	cadauno	24,60
Nr. 513 U.04.20.26.c var4	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" euro (centoquarantacinque/20)	cadauno	145,20

[illegible]