PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
POR Campania FESR 2007-2013
Unione Europea
Regione Campania
Investiamo nel tuo futuro
COMUNE DI NAPOLI
FESR
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania
MiBAC

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'STORICA

Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013
Asse 6 Sviluppo urbano e qualità della vita
Obiettivo operativo 6.2 - Napoli e area metropolitana
Grande Progetto *Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO*

COMPLESSO DI "S. LORENZO MAGGIORE" RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

Progettisti:
- Comune di Napoli
  Arch. Eraldo Emilia Nazzaro
  Arch. Luciano Fazi
- Soprintendenza BAPPSAE
  Arch. Paola Boxer
  Geom. Antonio Minerba
  Ass. tecn. Pietro Napolitano
  Soprintendente Arch. Giorgio Cozzolino
- Soprintendenza Polo Museale
  Dott.ssa Anna Chiara Alaiaso
  Soprintendente Arch. Fabrizio Vona
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania
  Direttore Dott. Gregorio Angelini
- Coordinatore per la sicurezza
  Ing. Maurizio Attanasio

Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Giancarlo Ferulano

gruppo di supporto:
F.T. Massimo Bennasib
I.T. Brunella Esposito

PROGETTO

TAVOLA P4 - PARTICOLARI STRUTT.	DICEMBRE 2014	SCALA 1:100



Planimetria di riferimento - Rapp. 1/1000



INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO
DELLE VOLTE MEDIANTE
FASCE E CONNETTORI IN G-FRP





SEZIONE A-A

MODALITA' DI INTERVENTO:
1. Puntellatura della volta per tutta la luce libera del vano.
2. Scarnimento della parte superiore della volta
3. Solaio costituito dagli intonaci all'intradosso, pulitura e bagnatura delle listarelle con asportazione delle parti in muratura in condizione precaria, con saccatura delle stesse parti di muratura
4. Applicazione, all'estradosso, di malta di allettamento a base di calce idraulica, dopo aver a costituito pre-impregnato delle superficie di contatto, in strato sufficiente a garantire la regolarizzazione delle superfici di posa delle fasce di rinforzo in G-FRP
5. Applicazione all'estradosso delle fasce in G-FRP (monostrato unidirezionale) poste:
   - per le volte a botte e a padiglione, a passo 3r, essendo 3s lo spessore della volta, ordite in direzione perpendicolare alla generatrice della volta
6. Riempimento dei fianchi delle volte con materiale alleggerito, realizzazione di solaio come da Sez A-A



PARTICOLARI - CONSOLIDAMENTO VOLTE - Rapp.: 1/100



Planimetria di riferimento - Rapp. 1/1000








pannelli collaboranti
soletta
rete metallica spess. cm. 1 ma/d
rinzaffo
rinzaffo
rinzaffo