



Area Ambiente Servizio Tutela del Mare

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Fornitura di servizi biennale di manutenzione del battello ecologico tipo "spazzamare" e di un gommone a chiglia rigida in dotazione al Servizio Tutela Mare - LOTTO UNICO -

- valore complessivo di € 53.278,69 oltre IVA al 22% - cosi suddivisi:

annualità 2023 € 32.786,89 oltre IVA al 22% - annualità 2024 20.491,80 oltre IVA al 22%

CIG: 9486521CC5

Premessa

Procedura mediante affidamento diretto art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016, come derogato ex art. 2, lett. a), L. 120/2020 e ss.mm.ii, con inviti sul MEPA, per la fornitura di servizi di manutenzione del battello ecologico tipo "spazzamare" e di un gommone a chiglia rigida in dotazione al Servizio Tutela Mare.

1. Oggetto e caratteristiche dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di servizi di manutenzione di:

A) un battello ecologico tipo "Spazzamare", di lunghezza mt 8,70 F.T. con doppia motorizzazione diesel entrofuoribordo Volvo Penta da 110 KW, modello AD 31 P con piedi poppieri modello Volvo SX in dotazione al Servizio.

Tali servizi (inclusivi di alaggio, varo e trasferimento) vanno eseguiti annualmente e quindi sia nell'annualità 2023 che nel 2024 e consistono in:

- Pulitura e carenamento dell'imbarcazione, comprensivo dei piedi poppieri, con getto d'acqua ad alta pressione, applicazione di due mani di antivegetativa a norma alla carena, ed ai piedi poppieri.
- Ripristino dei filtri e pre-filtri carburante, filtri aria, filtri olio motore, olii trim, olio motori, olio impianto trasmissione piede poppiero, olii impianto timoneria, sostituzione delle cuffie di entrambi i piedi motore, con stacco e riattacco dei piedi motori, verifica dei cuscinetti e dei paraoli, con eventuale integrazione.
- Ripristino della funzionalità dell'impianto oleodinamico a servizio della gru, e cestello raccoglirifiuti; verifica funzionalità della pulsantiera comando cestello lato prora, manutenzione del leveraggio gru ed ingrassaggio delle parti esposte a corrosione.
- Revisione completa dei piedi motori previa attenta verifica funzionalità dei pistoni alza-piede, dei soffietti comprensivi della chiusura con fascette metalliche, riparazione e taratura della coppia di eliche contro rotanti esistente.
- Revisione leveraggio, manette di comando, nonché dei motorini di avviamento motori, previo smontaggio e verifica delle spazzole, cuscinetti e pignoni, controllo e rimessa in funzione dei due alternatori-carica batterie.
- Sostituzione delle cinghie trapezoidali a servizio degli alternatori, del sistema idroguida, verifica della pompa idroguida AD31P e del relativo pistone di collegamento alla timoneria dei piedi.
- Manutenzione e funzionalità delle batterie di bordo.
- Manutenzione e controllo integrità delle giranti di raffreddamento motore, verifica e riparazione dell'impianto di raffreddamento a scambiatore di calore, verifica pompe di turbolenza.
- Manutenzione dei comandi alza-piedi motori (pulsanti ed indicatori).
- Revisione con rilascio certificati della Sanità Marittima, della cassetta medicinali tabella D
- Verifica integrità e funzionalità dei segnali luminosi di emergenza (razzi e della carta nautica del golfo di Napoli).
- Sostituzione degli anodi di zinco alla carena ed ai piedi poppieri, nonché all'impianto di raffreddamento primario e secondario dei motori.
- Manutenzione del cestello raccogli rifiuti, ingrassaggio dei meccanismi di movimentazione e dell'impianto olio pneumatico.
- Verifica dei pannelli strumenti dei motori, ripristino funzionalità degli indicatori e dei bulbi della pressione olio motore, temperatura acqua di raffreddamento e carica delle batterie.
- Controllo livelli del liquido di raffreddamento motori.

- Controllo della turbina e del gioco di valvole, controllo funzionalità delle cinghie di distribuzione dei motori con relative guarnizioni e cuscinetti.
- Manutenzione completa della gru di bordo.
- Sbarco del cassone rifiuti in acciaio e pulizia dello stesso, controllo dei cavi elettrici e lubrificazione delle valvole cestello di prua (accessibile solo a cassone sollevato), verifica funzionamento dell'interruttore galleggiante della pompa di sentina centrale e delle pompe di sentina.

•

- Verifica integrità e accensione luci di via per navigazione notturna.
- Verifica funzionamento degli estrattori aria nella sala macchina.
- Controllo della funzionalità delle valvole termostatiche dei motori.
- Verifica integrità dei silent-blok e staffe motori.

Ulteriori Servizi che vanno eseguiti nell'annualità 2023:

- Pitturazione interna della cabina
- Insonorizzazione del comparto motore sottostante la cabina, in particolare del portello di accesso al vano motore
- Ripristino della parte di pianale corrispondente al punto di allungo direttamente sottostante il braccio della gru.
- Manutenzione delle tubazioni dell'impianto olio pneumatico
- Revisione e/o sostituzione delle pompe di raffreddamento dei motori
- Sostituzione della pompa dell'impianto di movimentazione olio pneumatico
- Verifica e manutenzione della radio di bordo con riguardo alla chiarezza del segnale e del volume audio ritornato
- Revisione dell'impianto antincendio e degli estintori in dotazione con certificato di validità (fisso e portatili).
- Revisione e/o sostituzione zattera di salvataggio per otto persone e rilascio certificati.
- Fornitura di numero 1 Localizzatore Gps e ecoscandaglio è dotato anche della nuova funzione Quickdraw Conturs in grado di tracciare in autonomia le proprie batimetriche HD ogni 30 cm con dati disponibili in tempo reale. Display e dimensioni: display di 4,3" molto luminoso ben visibile anche sotto la luce diretta del sole con la possibilità di essere diviso in 2 o più schermate per avere sempre sotto controllo tutte le informazioni che si desiderano. Dimensioni di 9,1 cm x 14,9 cm x 6,3 cm Contenuto della fornitura:Navigatore-ecoscandaglio Trasduttore da poppa 77/200 kHz Cavo dati/alimentazione kit d'installazione e Hardware Documentazione
- Pratica RINA per il conseguimento dei certificati delle Annotazioni di Sicurezza, rilasciati dalla Capitaneria di Porto di Napoli, e di tutte le integrazioni necessarie per il conseguimento delle annotazioni di sicurezza, finalizzate alla convalida della licenza di navigazione.

La ditta aggiudicataria deve farsi carico delle spese di alaggio e varo, e del trasporto del natante presso il proprio cantiere, dalla Base Acton, in Napoli alla omonima via, dove è ormeggiato.La ditta inoltre assicurerà per l'intero periodo della stagione balneare (1 Maggio-30 settembre) l'assistenza tecnico-manutentiva ORDINARIA in caso di avaria.

B) un gommone denominato "Fort'Ovo", a chiglia rigida di marca BWA, di lunghezza 9.20 m con n.2 motori marini tipo fuoribordo (contro-rotanti), 4 tempi a benzina, da 200 CV cad.

Tali servizi (inclusivi di alaggio, varo e trasferimento) vanno eseguiti annualmente e quindi sia nell'annualità 2023 che nel 2024 e consistono in:


- Pulitura e carenamento dell'imbarcazione, comprensivo dei piedi poppieri, con getto d'acqua ad alta pressione, applicazione di due mani di antivegetativa a norma alla carena, ed ai piedi poppieri.
- Rimessaggio completo dei n°2 motori fuoribordo da 200 cv cadauno.
- Sostituzione olio piede e relative guarnizioni se ammalorate.
- Revisione degli estintori in dotazione con certificato di validità.
- Revisione e manutenzione impianto elettrico

• Revisione con rilascio certificati della Sanità Marittima, della cassetta medicinali tabella D

Ulteriori Servizi che vanno eseguiti nell'annualità 2023:

- Verifica della bussola di governo, rilascio dei certificati RINA e tabelle di compensazioni.
- Pratica RINA per il conseguimento dei certificati delle Annotazioni di Sicurezza, rilasciati dalla Capitaneria di Porto di Napoli, e di tutte le integrazioni necessarie per il conseguimento delle annotazioni di sicurezza, finalizzate alla convalida della licenza di navigazione.
- Sostituzione del parabrezza in plexiglass
- Sostituzione del tendalino con incluse il cordame di chiusura
- Revisione e manutenzione del sistema salpa ancora con sostituzione della catena come dalle seguenti specifiche tecniche:

CATENA SALPANCORA CALIBRATA ZINCATA A FUOCO GRADO 70 8 MM X 1 lunghezza tesa:100 m Ø:8 mm kg/m: 1,400 carico di lavoro:1400 kg carico di rottura:7000 kg norma:din766 / iso p:24 mm b:26 mm



- Fornitura e installazione del sistema di doccia posto a poppa, incluso di tubazioni, raccordi e pompa incluso un laccio telescopico di circa 10 metri.
- Incollaggio del sistema di ancoraggio della zattera al pianale, a causa di distacco.
- Fornitura di numero 3 cinture di sicurezza professionale fabbricata con nastro in nylon ad altissima resistenza. Fibbieria regolabile completamente in acciaio inox.
 - Doppio anello di attacco per il cordone ombelicale, indipendente dalla fibbia di chiusura, che garantisce il corretto funzionamento della cintura in ogni situazione. Bretelle di colore differenziato, rosso e verde, onde poter indossare correttamente la cintura anche di notte. Fornita senza cordone ombelicale. larghezza nastro:45 mm carico di rottura:1000 kg
- Fornitura di numero 3 cordoni ombelicale elastico con due moschettoni inox. Approvato con certificato CE del tipo no PPE 400304CS/2. lunghezza min:1 m lunghezza max: 2 m
- Fornitura di numero 4 guadini in acciaio inox , sagoma rotonda da 50 cm forniti di rete a maglia fine



- Fornitura di numero 4 manici in legno di castagno da 200 cm con estremità rastremata per essere alloggiata nella sede di inserzione del relativo guadino.
- Fornitura di cima in poliestere ritorto a 3 capi alta tenacità a doppia torsione Gherlino Colore nero Ø:14 mm bobina m:100 carico di rottura: 2700 Kg
- Fornitura di cima a doppia treccia a 12 fusi in morbido poliestere alta tenacità adatta per ormeggio e scotte. Variante: bianco carico di rottura:800 kg Ø:8 mm bobina bianca m:200
- Fornitura di cavo elastico in para rivestiti in poliestere. Variante:bianco Ømm:8 bobina bianca m:100 m
- Fornitura di numero 1 Valigia in materiale plastico antiurto, contenente utensili fabbricati in chromo vanadium. Studiata per ogni tipo di intervento su imbarcazioni a vela e motore. Contenenti ognuna 52 utensili:1 Cacciaspina Ø 4 mm; 1 Scalpello piatto 150 mm; 9 Chiavi combinate 7-8-10-11-13-14-17-19-21 mm; 3 Chiavi a forchetta doppia 3/8x7/16 - 1/2x9/16 -5/8x11/16"; 4 Chiavi maschio esagonale piegate Ø 3-4-5-6 mm; 1 Chiave regolabile a rullino con scala graduata 200 mm; 9 Chiavi a bussola bocca poligonale Ø 10-11-12-13-14-17-19-22-24 mm; 5 Chiavi a bussola bocca poligonale Ø 7/16 - 1/2- 9/16 - 11/16 - 7/8"; 1 Prolunga con attacchi quadri maschio e femmina 1/2", 250 mm; 1 Snodo con attacchi quadri maschio e femmina 1/2"; 1 Quadro maschio 1/2" con spina scorrevole; 1 Cricchetto reversibile con attacco quadrato maschio 1/2"; 1 Chiave a bussola con attacco quadro femmina 1/2" per candele d'accensione; 1 Pinza regolabile, cerniera sovrapposta, manici ricoperti in PVC, 235 mm; 1 Pinza regolabile autobloccante, ganasce concave, 220 mm; 1 Tronchese a grande effetto a taglienti diagonali, manici ricoperti in PVC; 1 Pinza universale manici ricoperti in PVC antiscivolo; 3 Giraviti per viti con testa con intaglio 3x75 - 5,5x100 - 6,5x150 mm; 3 Giraviti per viti con impronta a croce phillips 0x3x60 - 1x5x80 - 2x6x100 mm; 1 Martello tipo tedesco con manico in legno; 1 Chiave a nastro per filtri olio Ø max 160 mm; 1 Miniseghetto; 1 Coltello nautico in acciaio inox. PRODOTTO A NORMA CE
- Fornitura di 1 kit di utensili 18v fornito con tre (numero 3) strumenti con motore Brushless di cui un tassellatore, un avvitatore e una smerigliatrice alimentati da batterie a 18v a litio.

SPECIFICHE AVVITATORE


Tensione 18 V
Colpi al minuto 0 - 3500 c/min
Velocità a vuoto 0 - 2900 g/min
Dim. lxwxh 126x79x238 mm
Peso (EPTA) 1,5 kg
Capacità viti meccaniche M4-M8
Capacità bulloni standard M5-M16
Capacità bulloni tensione M5-M12
Coppia max 170 Nm

SPECIFICHE SMERIGLIATRICE

Tensione 18 V Tempo di carica 45 min Velocità a vuoto 3000 - 8500 g/min Peso (EPTA) 3,0 kg Ø Disco 125/115 mm

SPECIFICHE TASSELLATORE

Tensione 18 V Colpi al minuto 0 - 4800 c/min Velocità a vuoto 0 - 680 g/min Potenza impatto (EPTA) 1,2 joule



ACCESSORI IN DOTAZIONE 2 batterie AL LITIO 18 V Caricabatterie rapido 1 trolley PRODOTTO A NORMA CE

- Fornitura di numero 2 visiere in rete a casco protettiva, la visiera protettiva deve avere lo schermo in rete il bordo in alluminio ed il ferma testa regolabile per ottenere maggior comodità. Prodotto a norma CE.
- Fornitura di numero 5 gavitelli biconico in polietilene soffiato con doppio anello da un lato, e semplice dall'altro, colori disponibili arancione, bianco, giallo. Colore:bianco da litri:9 misure cm:27x60
- Fornitura di numero 20 Moschettone in acciaio inox con ghiera di fermo a vite in acciaio inox AISI 316. lunghezza: 120 mm
- Fornitura di numero 5 Redance in nylon descrizione:nylon bianco misure Ø mm:24
- Fornitura di numero 1 Megafono 18W RMS equivalenti a 25W max. e fino a 60W di picco 600 metri di distanza con rumore normale e fino a 1000 metri di raggio in un luogo senza rumore. Volume regolabile .Con cinghia, a batterie intercambiabili. Funzione sirena Sensibilità microfono: -36 + / 1 dB Risposta in frequenza: 500-8000 Hz Distorsione: <8%
- Fornitura di numero 2 Binocolo 7*50 Completamente a tenuta stagna. Riempito all'interno con gas nitrogeno. Ottica di grande qualità. Ricoperto in gomma. Lenti anti riflesso "Ruby coating", completo di tracolla e custodia galleggianti. Automatica e oculare Prismi BaK4
- Fornitura di numero 8 Cintura di salvataggio omologata MED, risoluzione IMO MSC.200(80) Con approvazione RINA per marina mercantile. Fabbricata in accordo secondo la nuova normativa IMO MSC.200(80). colore: rosso taglia: oltre40kg tipo:adulto
- Fornitura di numero 5 Confezioni di PTFE LUBRIFICANTE SPRAY 400 ML
- Fornitura di numero 1 Morsa da banco rotante. La base della morsa da banco deve poter essere ruotata fino a 360 gradi con due blocchi che regolano la direzione delle ganasce per un posizionamento corretto. La testa della morsa deve poter essere ruotata di 360 gradi in verticale per una maggiore versatilità.La morsa montata è dotata di due set di ganasce per la presa delle parti: Machinist-Jaws e V-Jaws.

Le ganasce utilizzano acciaio ad alta resistenza,forza di serraggio massima può raggiungere i 30 kN. Materiale: Ghisa sferoidale 60.000 psi Larghezza del Ganasce: 6" / 152 mm Apertura del Ganasce: 5" / 127 mm Profondità della Gola: 3" / 76 mm Forza di Serraggio: 30 kN Durezza: 46 - 52 HRC Peso Netto: 44 libbre / 20 kg Dimensioni dell'Articolo (L x P x A): 17,7" x 7" x 9,8" / 45 x 18 x 25 cm

La ditta aggiudicataria deve farsi carico delle spese di alaggio e varo, e del trasporto del natante presso il proprio cantiere, dalla Base Acton, in Napoli alla omonima via, dove è ormeggiato.La ditta inoltre assicurerà per l'intero periodo della stagione balneare (1 Maggio-30 settembre) l'assistenza tecnico-manutentiva ORDINARIA in caso di avaria.

2. Tempo di esecuzione della fornitura

La completa esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel termine massimo di 90 gg. naturali, consecutivi e successivi, decorrenti dalla data di emissione dell'ordinativo del Servizio Tutela del Mare ovvero dal responsabile del procedimento.

Gli interventi di manutenzione dei battelli tipo gommone, a chiglia rigida di marca BWA, di lunghezza m.9.20 f.t - dovranno essere espletati presso una sede idonea, assumendosi tutti gli oneri e le responsabilità conseguenti al trasferimento.

L'aggiudicatario autorizzerà l'accesso per la supervisione dei lavori ad un responsabile designato del Servizio Tutela del Mare;

Importo dell'affidamento

L'importo dell'appalto pari ad € 53.278,69, oltre IVA al 22% è così suddiviso:

- annualità 2023 € **32.786,89** oltre IVA al 22%;
- annualità 2024 € **20.491,80** oltre IVA al 22%;

Il fornitore è consapevole e accetta che il punto ordinante ha la facoltà di richiedere eventuali ulteriori lavori fino alla concorrenza dell'importo della gara.

3. Modalità per la presentazione dell'offerta

L'offerta viene presentata in modalità telematica sul portale MEPA.

La proposta con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere pertanto composta da:

- Offerta economica complessiva sul totale della fornitura da formulare immettendo a sistema il relativo valore in euro nel campo "prezzo unitario IVA esclusa".
- Dettaglio tecnico ed economico della fornitura, da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "Dettaglio tecnico/economico Proposta per la RDO.

4. Modalità di aggiudicazione della gara

Al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione in presenza di almeno un'offerta valida.

Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore più vantaggioso per l'Amministrazione.

Il prezzo di aggiudicazione e i servizi aggiudicati rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura (il contraente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 gg a partire dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo proroghe richieste dall'Amministrazione).

Il punto ordinante a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione. Non sono ammesse offerte parziali e frazionate. Non sono ammesse, infine, offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.

Nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, la stazione appaltante acquisirà il DURC ed effettuerà le verifiche ai sensi del Programma 100 della relazione previsionale e programmatica del

Comune di Napoli (reperibile all'indirizzo <u>www.comune.napoli.it/risorsestrategiche</u>); l'instaurazione del rapporto è subordinato all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei pagamenti dei tributi locali.

Il contratto verrà regolarizzato mediante scrittura privata, le cui spese di registrazione, bolli, diritti ecc. ove previste, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

5. Conclusione del contratto

Il contratto di fornitura in parola si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione, verrà firmato digitalmente.

Inoltre, il fornitore dichiarerà di ben conoscere ed accettare le seguenti clausole:

- ai fini del pagamento la fattura dovrà essere intestata al Comune di Napoli, dovrà riportare le seguenti indicazioni:
 - numero;
 - data;
 - estremi identificativi dell'intestatario;
 - importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
 - indicazione dell'oggetto dell'attività prestata (per i servizi ulteriori dettaglio sarà riportato nella relazione che accompagna la fattura);
 - estremi identificativi del contratto cui la fattura si riferisce;

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dal Decreto Legge n.287 del 2010. Inoltre, di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali eventualmente dovuti ai sensi del Programma 100 "Le strategie e le azioni per l'incremento delle risorse destinate agli investimenti e allo sviluppo" di cui al vigente D.U.P.

6. Luogo di esecuzione delle prestazioni

I luoghi e e modalità di esecuzione sono quelli previsti agli artt. 1 e 2.

Per eventuali inadempienze (ritardo nelle forniture, consegna del materiale diverso da quello aggiudicato) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dal presente atto.

7. Ordine di consegna

Il Punto Ordinante provvederà ad inviare un ordine di specifico circa i servizi in questione.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari si rimanda e varrà quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative alle forniture in questione.

8. Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari

Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136/2012, s.m.i. si comunica che il CIG è il seguente:

9. Vigilanza e collaudo.

Al termine degli interventi si procederà al collaudo per accertare la qualità dell'esecuzione e delle forniture, nonché dei materiali impiegati. Le operazioni dì collaudo saranno effettuate da apposita Commissione nominata dal R.U.P. conformemente alla vigente normativa ed ai regolamenti del Comune di Napoli.

La ditta alle operazioni di collaudo potrà assistere o farsi rappresentare da persona appositamente delegata.

Nel caso di insoddisfacenti presupposti di qualità, di difformità al CSA e delle caratteristiche funzionali degli interventi o dei prodotti acquistati, che potrebbero determinare variazioni gravemente incidenti sul Servizio, preceduto dalla contestazione delle cause ed assegnando per iscritto un termine per il loro superamento, si riserva la facoltà, previa assunzione di motivato provvedimento redatto – su proposta del R.U.P. - dal Dirigente del Servizio Tutela Mare, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni quindici, senza che l'aggiudicatario possa pretendere

risarcimenti o compensazioni di sorta, ai quali fin dalla presentazione dell'offerta dichiara di rinunciare.

10. Sicurezza

In considerazione della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art.26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI.

I concorrenti dovranno indicare separatamente in sede di offerta la stima dei costi relativi al personale e alla sicurezza ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

Il prezzo complessivo al netto dell'IVA, indicato dal concorrente deve essere comprensivo degli oneri relativi al personale e alla sicurezza ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, relativi alla presente procedura.

11. Ulteriori adempimenti

Nel termine di 10 giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva il fornitore dovrà far pervenire al punto ordinante la documentazione specificamente richiesta dal servizio competente sulla sorta di leggi e regolamenti in materia oltre che la cauzione definitiva, in favore del punto ordinante, a garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo sia conforme alla disciplina prevista dall'art.103 del d. Lgs50/2016 che a tal fine si richiama. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte del fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Si precisa che:

- la fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o dell'assicuratore. La polizza fideiussoria dovrà comunque riportare la firma autenticata del notaio dell'agente assicuratore, che la sottoscrive.
- Dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.), la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

12. Fatturazione e pagamento

La fatturazione dovrà essere intestata a: Comune di Napoli – Area Ambiente, Servizio Tutela Mare – Palazzo San Giacomo IV piano – Napoli C.F. 80014890638 e recare tutti gli elementi previsti all'art.6, nonché quelle che saranno indicati dalla stazione appaltante.

Il pagamento delle fatture emesse dal fornitore, attestata la regolarità della fornitura da parte del Comune di Napoli, è subordinato all'esito positivo dei controlli di primo livello.

Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il foro competente è quello di Napoli.

13. Penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati al fornitore dal punto ordinante, secondo le modalità stabilite dalle Condizioni Generali di Contratto.

In particolare, qualora, per qualsiasi motivo imputabile all'affidatario, i lavori non dovessero essere effettuati nei termini prescritti, verrà applicata una penale pari ad € 50,00 (cinquanta) al giorno, fino al decimo giorno di ritardo ed € 100,00 (cento) per ogni giorno successivo al decimo.

La penale applicabile non potrà essere superiore ad un terzo del valore dei servizi di manutenzione.

L'amm.ne riscuoterà le penalità di cui sopra nonché eventuali danni subiti, rivalendosi sull'importo delle fatture ammesse a pagamento o in mancanza, sulla cauzione costituita dall'aggiudicataria.

14. Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno arrecato a terzi in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto in corso e, la stazione appaltante è sollevata da qualsiasi responsabilità.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi, di tutti i danni che a costoro potessero derivarne e di assumere a proprio esclusivo carico le liti che potessero essere formulate contro il Comune di Napoli.

15. Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si applicano altresì alla presente procedura le norme regolamentari a disciplina dello specifico Programma Operativo Nazionale che finanzia l'opera che il fornitore, in fase di regolamentazione contrattuale, dichiarerà di ben conoscere ed accettare.

16. Contatti

Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente l'Ing. Gaetano BIANCO – al seguente recapito: 081/7953152 – e-mail: gaetano.bianco@ comune.napoli.it., tutela.mare@comune.napoli.it e pec:tutela.mare@pec.comune.napoli.it