

Stralcio della carpenteria a q.(+15.75)m - estradosso soletta
distinta delle armature di rinforzo - perforazioni armate con barre in acciaio inox
Scala 1:50



sezione trasversale della volta
Scala 1:50



Stralcio di carpenteria a q.(+15.75)m - estradosso volta - Sistema di rinforzo SRG - disposizione dei tessuti e degli ancoraggi
Scala 1:50

Rinforzo della volta affrescata della Sala Sisto V
Fasi di lavoro

a. Puntellamento a cassa chiusa dell'intradosso della volta affrescata della Sala Sisto V con centine in legno adottando gli accorgimenti necessari per la salvaguardia degli affreschi;
b. Assestamento e alleggerimento degli strati sovrastanti la volta, procedendo per tratti allo sovutamento dei rinfianchi **sempre simmetricamente** rispetto all'asse longitudinale della volta;
c. eventuali lesioni presenti sia nella parte estradossale sia in quella intradossale verranno sigillate e rinocciate con scaglie di materiale doneo allettate con la geomalta;
d. pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali e posa di fissativo consolidante (cfr. specifica 1);
e. costruzione di un primo strato di malta, di spessore di circa 3 - 5 mm;
f. con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d'aria che possano compromettere l'adesione del tessuto alla matrice o al supporto (cfr. specifica 2);
g. esecuzione del secondo strato di malta, di spessore di circa 2 - 5 mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti;
h. ancoraggio delle estremità del tessuto in fibra d'acciaio all'interno del supporto (cfr. specifica 3), procedendo alla preventiva foratura dei supporti, arrotolamento delle estremità del tessuto in acciaio al fine di inserire tali code all'interno dei fori precedentemente realizzati con colatura finale di una malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d'acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e leggerite minerale.

SPECIFICA 1
Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere preparato e bonificato a regola d'arte, comunque seguendo la specifica 0 (interventi sulle murature) indicazioni e prescrizioni della D.L. di tav.12
In caso di supporto evidentemente degradato, non planare o danneggiato da eventi gravosi procedere come di seguito descritto e comunque in accordo con la D.L.:

1. Rimuovere completamente residui di precedenti lavorazioni che possano pregiudicare l'adesione, e qualsiasi porzione di malta d'allettamento inconsistente tra i conci murari;
2. Eventuale applicazione a rifiuto, a spruzzo o a pennello, di fissativo consolidante corticale naturale;
3. Rabboccatura e stilatura dei giunti tra i blocchi lufacei e eventuale ricostruzione della continuità materica.
4. Regolarizzazione della superficie, precedentemente consolidata, con malta strutturale di pura calce idraulica naturale NHL;
5. Assicurarsi che il supporto sia opportunamente inumidito.

SPECIFICA 2 - Rinforzo delle volte con sistema di rinforzo SRG

Rinforzo strutturale della volta della Sala Sisto V in muratura di tufo mediante l'utilizzo di un sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout), realizzato con Tessuto in Fibra di Acciaio Galvanizzato, impregnato con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare.
L'intervento si svolge nelle seguenti fasi:

1 Eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, mediante malta a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e comunque secondo quanto prescritto e approvato dalla D.L. (vedi specifica 1);
2 Preparazione del supporto per l'applicazione del primo strato di malta a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, il supporto dovrà essere opportunamente imuvidito tramite sabbiatura o scarifica meccanica, avendo cura di garantire la sufficiente asperità di almeno 5 mm, pulito e inumidito;
3 Stesura di un primo strato con spessore medio = 3 – 5 mm di malta strutturale a grana fine a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e leggerite ;
4 Con malta ancora fresca, procedere alla posa del Tessuto in Fibra di Acciaio Galvanizzato , avendo cura di garantire, mediante pressione energica con spatola o rullo metallico, una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d'aria che possano compromettere l'adesione del tessuto alla matrice o al supporto;
5 Agendo fresco su fresco, procedere con l'esecuzione del secondo strato di malta a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, fino ad ingiobare il tessuto di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti per uno spessore complessivo del rinforzo di = 5 – 8 mm;
6 Inserimento di diatoni realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, previa realizzazione dei fori d'ingresso, avente dimensioni idonee alla natura del successivo connettore, confezionamento del connettore metallico mediante taglio, "sfiocchettatura" e arrotolamento finale del tessuto in fibra d'acciaio, iniezione a bassa pressione finale di malta a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, iperfluida. (vedi **specifica 3**)

SPECIFICA 3 - SISTEMA DI CONNESSIONE E INIEZIONE

Esecuzione di ancoraggio terminale delle fasciature in acciaio galvanico alle murature di tufo mediante l'utilizzo di connettore a fiocco realizzato con iniettore in polipropilene armato con fibra di vetro e tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro. Il successivo consolidamento dell'elemento murario avverrà attraverso l'iniezione a bassa pressione di malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5.
L'intervento si svolge nelle seguenti fasi:

1) eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate;
2) realizzazione del foro d'ingresso, avente dimensione (diametro e profondità) idonea alla natura del successivo connettore, e successiva rimozione della malta nell'area adiacente al foro realizzato;
3) confezionamento del connettore in acciaio mediante taglio, "sfiocchettatura" , e arrotolamento Finale del tessuto in fibra d'acciaio;
4) inserimento del connettore preformato all'interno del foro (numero, profondità di ancoraggio, interasse a cura di tecnico abilitato);
5) consolidamento della muratura e collaborazione del connettore mediante iniezione a bassa pressione di malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida.

Particolare dell'ancoraggio terminale



Per ogni foro si consideri una larghezza massima di 10 cm di fascia.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

NUOVE STRUTTURE IN C.A.

CALCESTRUZZO	CLASSE	RESISTENZA CUBICA A 28gg	COPRIFERRO	ACCIAIO	
SOLETTE SUI SOLAI cls alleggerito tipo LECA 1600	$LC_{25/33}$	$R_{ck} \geq 33$ N/mm ^{2}	2 cm	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	
PLATEA	$C_{25/30}$	$R_{ck} \geq 30$ N/mm ^{2}	3,5 cm	B450 c ($f_{yk} \geq 450$ N/mm^2)	
				Reti elettrosaldate	
				(tipo $f_{yk} \geq 390$ N/mm^2)	

IL CONGLOMERATO PER LE STRUTTURE IN C.A. SARA' CONFEZIONATO CON BASSO RAPPORTO ACQUA/CEMENTO E AGGIUNTA DI FLUIDIFICANTE ANTIRITIRO NELLE PROPORZIONI DA DEFINIRSI PRIMA DELL' ESECUZIONE

DI Dmax INERTE			CE CLASSE DI ESPOSIZIONE						DS DOSAGGI	
16mm	20mm	24mm	Xo	XC	XD	XS	XF	XA	Acqua/CEM max.	0,60
■	□	□	■	□	□	□	□	□	CEM. min. kg/m³	300

PR PRESA			CC CLASSE DI CONSISTENZA					AD ADDITIVI SPEC.			
Rapida	Norm.	Ritard.	S1	S2	S3	S4	S5	SCC	Pavim.	Antigelo	Fibre
□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

PRESCRIZIONI (ogni misura antisismica)		ANCORAGGIO BARRE ORIZZONTALI LONGITUDINALI			PIEGATURE ARMATURE LONGITUDINALI
BONAPP. MAL RETI ELETTROSALDATE	2 maglie		Diametro barra (Ø mm)	Lunghezza ancoraggio (cm)	8 cm ≤ Ø ≤ 40 mm
RESISTENZA AL FUOCO	in ≈ cem. 50% R=90	con sole PIASTRE DI TERMINAZIONE (piastre 10x10 cm spessore 1 cm) ANNEGATE CON LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO PARI A 15 DIAMETRI DELLA BARRA	Ø 10	50	
			Ø 12	60	PIEGATURE STAFFE E GANCI
			Ø 16	80	
			Ø 20	100	
			Ø 24	120	Verona 10 Ø staffe

STRUTTURE METALLICHE

LE SALDATURE SARANNO DEI TIPO MANUALI AD ARCO CON ELETTRODI RIVESTITI O A COMPLETA PENETRAZIONE

PROFILI LAMINATI	PIASTRE E LAMIERE	ELETTRODI SALDATURE
S235	S235	per 11.3.4.5 della NTC 2018

BULLONI	VITE	DADI	RONDELLE
	CLASSE 8.8	CLASSE 8	durezza 300HV

OPERE IN CARPENTERIA METALLICA DI CLASSE DI ESECUZIONE 2 (EXC2)
LE STRUTTURE METALLICHE SARANNO TRATTATE CON VERNICE ANTIOSSIDANTE SALVO DIVERSE INDICAZIONI

CORDONE DI SALDATURA TIPICO
Eccetto diversa indicazione

FORI BULLONI E COPPIE DI SERRAGGIO (Nm)

Si deve far riferimento alle coppie di serraggio riportate sulle targhette delle confezioni. Nel caso il momento di serraggio non sia riportato sulle targhette delle confezioni, ma compaia il solo filetto e secondo la classe funzionale, si può fare riferimento alle Tabelle 4.2.XVI e 4.2.XVII delle NTC2018, che si riferiscono rispettivamente alle viti di classe 8.8 e 10.9.

Cella A1.1.1.1.1 - Coeff. di attrito g=1 Grado di Lubrificazione: Grezzo

10.9 - Momenti di serraggio (1,7 f_{yb})						8.8 - Momenti di serraggio (1,7 f_{yb})					
Vite	1 a 1	1 a 0,5	1 a 0,2	1 a 0	A_{res} [mm²]	Vite	1 a 1	1 a 0,5	1 a 0,2	1 a 0	A_{res} [mm²]
M3	1,8	1,6	1,5	1,4	5,03	M3	1,3	1,2	1,1	1,0	5,03
M4	4,2	4,0	3,6	3,4	8,8	M4	3,0	2,8	2,6	2,4	8,8
M5	8,6	8,0	7,4	6,9	14,2	M5	6,1	5,7	5,3	4,9	14,2
M6	14,7	13,7	12,6	11,8	20,1	M6	10,5	9,8	9,0	8,4	20,1
M8	36	34	31	29	36,6	M8	26	24	22	21	36,6
M10	71	66	61	57	58	M10	51	47	44	41	58
M12	123	115	106	99	84,3	M12	87	82	76	70	84,3
M14	196	183	169	158	115	M14	140	131	121	113	115
M16	304	284	262	245	157	M16	218	203	188	175	157
M18	421	393	363	339	192	M18	301	281	260	242	192
M20	592	553	510	476	245	M20	423	395	365	340	245
M22	814	760	702	655	303	M22	582	543	502	468	303
M24	1026	958	885	826	353	M24	733	685	633	590	353
M27	1496	1397	1290	1204	459	M27	1069	998	922	860	459
M30	2039	1904	1759	1641	561	M30	1457	1360	1257	1172	561

MATERIALI SPECIALI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE

MALTA PER RIPRISTINI STRUTTURALI SULLE MURATURE- GeoCalce® F Antisismico

Malta strutturale tixotropica a base di pura calce naturale NHL - Classe M15. Specifica come matrice minerale da accoppiare a tessuti di acciaio galvanizzato

CARATTERISTICHE
Classe della malta M15 EN 998-2
Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 MPa EN 12190
Resistenza a trazione per flessione a 28 gg ≥ 3 MPa EN 1961
Legame di aderenza > 0,8 MPa EN 13141
Modulo elastico ≥ 10 GPa
Modulo elastico a 90 gg ≥ 12 GPa EN 13412

MALTA PER INIEZIONI NELLE MURATURE

Malta strutturale trasparente fluida di pura calce naturale NHL - Classe M15.
Specifica come malta minerale fluida nelle iniezioni consolidanti e come matrice in accoppiamento con diatoni di tessuto in acciaio galvanizzato per realizzare connessioni di rinforzo strutturale, miglioramento e adeguamento sismico

CARATTERISTICHE
Classe della malta M15 EN 998-2
Tensione di aderenza della barra nighirata ≥ 5,5 MPa RILEM – CEB – FIPRO5-76
Reazione al fuoco Classe A1 EN 13501-1
Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mmq EN 1015-11
Modulo elastico statico ≥ 5,5 GPa EN 13412

TESSUTI IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO

Il tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza unidirezionale formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro.
Dati tessuto non impregnato:
- area effettiva di un trefolo 30/3 f_{fd} a trefolo 0,138 mm²
- n° trefoli/cm 1,93 trefoli/cm
- massa (comprensiva di termoadesivo) = 670 g/mq
- densità (comprensiva di termoadesivo) = 4,85 g/cm³
- resistenza a trazione del metallo, valore caratteristico d=zero = 3000 MPa
- resistenza a trazione per unità di larghezza = 2,35 kN/cm
- modulo elastico normale del metallo, valore medio E=zero = 190 GPa
- deformazione a rottura del metallo, valore caratteristico ε=zero = 2%
- spessore equivalente ff = 0,064 mm

PERFORMANCE IN OPERA
- resistenza a trazione σ_{ffd} = 1260 MPa
- modulo elastico E_{ff} = 95,2 GPa
- allungamento a rottura ε_{ffd} = 1,32 ± 0,2%

STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE

LEGNO LAMELLARE INCOLLATO OMOGENEO
CLASSE GL24h

Le classi di resistenza e i profili caratteristici del legno lamellare sono conformi alla normaUNI EN 14080: 2013, mentre quelli del legno massiccio alla norma UNI EN 338:2016.

CARATTERISTICHE MECCANICHE	flessione		$f_{m,k}$ =	CLASSE DI SERVIZIO 1
	compressione	fibre 0°	$f_{c,0,k}$ =	
		fibre 90°	$f_{c,90,k}$ =	
	trazione	fibre 0°	$f_{t,0,k}$ =	
		fibre 90°	$f_{t,90,k}$ =	
	tangenziale	long.	$f_{v,k}$ =	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. n. 380/2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (NTC 2018) - DM Infrastrutture 17 gennaio 2018 pubblicato su S.O. n. 8 alla G.U. 20 febbraio 2018, n.42

N.B. in fase di cantierizzazione le misure dovranno essere puntualmente verificate dall'impresa esecutrice

Prima della esecuzione delle opere l'impresa esecutrice dovrà sottoporre alla D.L. i disegni costruttivi degli elementi e dei nodi di carpenteria e gli sketch di officina per l'approvazione



Codice elaborato	Titolo	Scala	
ESE_ST_10_Rev.02	INTERVENTI DI RINFORZO SULLA VOLTA DELLA SALA SISTO V	1:50	
		Data: 12 | 2022	2751