

Prospetto su vico Majorani - interventi con catene

Scala 1:50

POSA IN OPERA DI CATENE IN ACCIAIO INOX CON CALZA DEL TIPO GBOS DELLA BOSSONG O EQUIVALENTE

Realizzazione di un sistema a scomparsa di tiranti in acciaio INOX AISI 304 (Diametro nominale Ø27mm con capochiave a piastra circolare di raggio pari a 30 cm) da collocare al livello immediatamente al di sopra della chiave degli archi. I fori da Ø90mm saranno iniettati con una boiacca a base calce in una calza in tessuto non tessuto per l'intera lunghezza della catena. Il funzionamento a trazione sarà quindi garantito per aderenza tra calza iniettatta e muratura.

FASI ESECUTIVE

1. inserimento ancoraggio ad iniezione controllata con calza all'interno del perforo;
2. posizionamento elementi di contrasto provvisori o permanenti alle estremità;
3. tesatura al valore di pre-sollecitazione richiesto e iniezione della malta .

PIASTRA DI CAPOCHIAVE

PROSPETTO



SEZIONE A-A



INSERIMENTO DI CATENE IN ACCIAIO INOX

I nuovi tiranti verranno realizzati secondo la tecnologia a secco tipo BOSSONG o equivalente. Essi sono costituiti di barre Ø27, acciaio INOX, da collocare in perforazioni Ø90 da eseguire a SECCO con sonde a ROTAZIONE. Successivamente alla posa della armatura si procederà alla iniezione a bassa pressione di MALTE a base di calce.

TECNICA DI PERFORAZIONE

Per le perforazioni si prevede l'utilizzo di Macchine Carotatrici con sonda diamantata funzionante e sola rotazione, in modo da non provocare vibrazioni dannose all'edificio e quindi assolutamente adatte per delicati interventi su costruzioni storiche. La tecnica prevista consiste in un innovativo Sistema di Carotaggio che, avanzando in maniera totalmente controllata dall'operatore, recupera automaticamente il materiale carotato (carote) e non disperde né acqua né polveri nella muratura e/o nell'ambiente esterno, creando perforazioni perfettamente rettilinee, pulite e pronte per accogliere l'elemento di rinforzo al loro interno. Il tutto si realizza senza creare alcun danno alle superfici esterne delle murature interessate dalle perforazione a carotaggio continuo.

BOIACCA ANCORAGGI, PERFORAZIONI ARMATE IN MURATURE E CLS

Boiacca premiscelata resistente ai solfati tipo Presstec è un malta minerale, a base cementizia, composta da leganti idraulici che uniti ad aggregati selezionati di opportuna granulometria e additivi, consente di ottenere, dopo l'impasto con acqua, una miscela con elevata fluidità e inettabilità, a ritiro controllato e con elevate resistenze meccaniche.
La particolare formulazione, specificatamente studiata per l'impiego in manufatti in muratura storica e la ridotta porosità della malta indurita, dovuta principalmente al basso rapporto acqua/legante (0,2 %) e alla modalità di iniezione in pressione all'interno della calza, garantiscono una più che buona capacità di resistere all'attacco solfatico, come attesta l'esito al Saggio di Anstett.

PROPRIETÀ MECCANICHE E FISICHE				
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI		PRESSETEC	METODO DI PROVA	NORMA DI RIFERIMENTO
Massa volumica malta fresca [kg/m³]	28 gg	2.070	UNI EN 1015-6	UNI EN 998-2
Resistenza a compressione [MPa]	7 gg	21,30	UNI EN 1015-11	UNI EN 998-2
	28 gg	27,20		
Resistenza a trazione per flessione [MPa]	28 gg	51,50	UNI EN 1015-11	UNI EN 998-2
	7 gg	3,50		
	28 gg	4,50		
Modulo elastico a compressione [MPa]	28 gg	28.000	UNI EN 1015-11	UNI EN 998-2

PROPRIETÀ CHIMICHE			
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	PRESSETEC	METODO DI PROVA	NORMA DI RIFERIMENTO
Resistenza ai solfati	Espansione al saggio di Anstett inferiore all' 1,8% dopo 28 gg	saggio di Anstett	-

INSERIMENTO DI CATENE IN ACCIAIO - FASI ESECUTIVE

fase 1
inserimento barra con calza in tessuto

fase 2

fase 3

fase 4
bulbo ultimato

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

NUOVE STRUTTURE (NS)

CALCESTRUZZO

	CLASSE	RESISTENZA CUBICA A 28gg	COPRIFERRO
SOLETTE SUI SOLAI cls alleggerito tipo LECA 1600	LC30/33	$R_{ck} \geq 33$ N/mm^{-2}	2 cm
PLATEA	C25/30	$R_{ck} \geq 30$ N/mm^{-2}	3,5 cm

ACCIAIO

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
B450 c ($f_{yk} \geq 450$ N/mm^2)
Reti elettrosaldate
(tipo $f_{yk} \geq 390$ N/mm^2)

IL CONGLOMERATO PER LE STRUTTURE IN C.A. SARA' CONFEZIONATO CON BASSO RAPPORTO ACQUA/CEMENTO E AGGIUNTA DI FLUIDIFICANTE ANTIRITIRO NELLE PROPORZIONI DA DEFINIRSI PRIMA DELL' ESECUZIONE

DI Dmax INERTE			CE CLASSE DI ESPOSIZIONE						DS DOSAGGI	
16mm	20mm	24mm	Xo	XC	XD	XS	XF	XA	Acqua/CEM max.	0,60
■	☐	☐	■	■	☐	☐	☐	☐	CEM. min. kg/m³	300

PR PRESA			CC CLASSE DI CONSISTENZA						AD ADDITIVI SPEC.		
Rapida	Norm.	Ritard.	S1	S2	S3	S4	S5	SCC	Pavim.	Antigelo	Fibre
☐	■	☐	☐	☐	☐	■	☐	☐	☐	☐	☐

PRESCRIZIONI (salvo diversa indicazione)	
SOVRAPP. MIN. RETI ELETTROSALDATE	2 maglie
RESISTENZA AL FUOCO	≥ 4 cm MIN EI=60

ANCORAGGIO BARRE ORIZZONTALI LONGITUDINALI

DIAMETRO BARRA (mm)	SOVRAPPOSIZIONE (cm)
Ø 10	50
Ø 12	60
Ø 16	80
Ø 20	100
Ø 24	120

(PER NON PREVISTO DIVERSAMENTE DAGLI ELABORATI GRAFICI E/O DAGLI ORDINI DELLA D.L. LE BARRE DOVRANNO ESSERE SOVRAPPOSTE PER NON MENO DI 40 DIAMETRI DELLE BARRE STESSE)

PIEGATURE ARMATURE LONGITUDINALI

PIEGATURE STAFFE E GANCI

STRUTTURE METALLICHE

LE SALDATURE SARANNO DEL TIPO MANUALI AD ARCO CON ELETTRODI RIVESTITI O A COMPLETA PENETRAZIONE

PROFILI LAMINATI	PIASTRE E LAMIERE	ELETTRODI SALDATURE
S235	S235	per 11.3.4.5 delle NTC 2018

BULLONI	VITE	DADI	RONDELLE
	CLASSE 8.8	CLASSE 8	durezza 300HV

OPERE IN CARPENTERIA METALLICA DI CLASSE DI ESECUZIONE 2 (EXC2)

LE STRUTTURE METALLICHE SARANNO TRATTATE CON VERNICE ANTIOSSIDANTE SALVO DIVERSE INDICAZIONI

CORDONE DI SALDATURA TIPICO
Eccetto diversa indicazione



FORI BULLONI E COPPIE DI SERRAGGIO (Nm)

Si deve far riferimento alle coppie di serraggio riportate sulle targhette delle confezioni. Nel caso il momento di serraggio non sia riportato sulle targhette delle confezioni, ma compaia il solo fattore k secondo la classe funzionale, si può fare riferimento alle Tabelle 4.2.XVI e 4.2.XVII delle NTC2018, che si riferiscono rispettivamente alle viti di classe 8.8 e 10.9.

Tabella 4.2.XVI – Coppie di serraggio per bulloni 8.8

Vite	5 mb 8.8	6 mb 8.8	8 mb 8.8	T_{sr} [Nm] 8.8	k_{sr} [Nm/d]
M12	84,6	88,8	89,1	47,2	24,3
M14	134	141	141	75,1	38,6
M16	193	208	208	111	57,1
M18	266	278	275	153	78,8
M20	378	379	394	215	110
M22	476	484	496	271	139
M24	572	586	599	327	168
M27	698	715	732	399	205
M30	865	885	906	494	254
M33	1042	1066	1091	595	306
M36	1242	1270	1300	709	365

Tabella 4.2.XVII – Coppie di serraggio per bulloni 10.9

Vite	5 mb 10.9	6 mb 10.9	8 mb 10.9	T_{sr} [Nm] 10.9	k_{sr} [Nm/d]
M12	119	125	125	66,3	34,1
M14	188	198	198	106	54,2
M16	271	292	292	155	80
M18	374	390	386	215	111
M20	530	533	553	302	155
M22	668	679	697	380	195
M24	803	823	841	459	236
M27	980	1004	1028	561	288
M30	1215	1243	1273	694	357
M33	1464	1497	1533	836	430
M36	1744	1783	1826	996	512

MATERIALI SPECIFICI PER IL RISANAMENTO DELLE MURATURE

MALTA PER RIPRISTINI STRUTTURALI SULLE MURATURE GeoCalce® F Antisismico

Malta strutturale traspirante di pura calce naturale NHL - Classe M15. Specifica come matrice minerale da accoppiare a tessuti di acciaio galvanizzato

CARATTERISTICHE
Classe della malta M15 EN 998-2
Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 MPa EN 1015-11
Resistenza a trazione per flessione a 28 gg ≥ 3 MPa EN 196/1
Legame di aderenza > 0,8 MPa EN 1542
Adesione > 1 MPa EN 1015-1
Modulo elastico statico 5,0 GPa EN 13412

MALTA PER INIEZIONI NELLE MURATURE

Malta strutturale traspirante fluida di pura calce naturale NHL - Classe M15.
Specifica come malta minerale fluida nelle iniezioni consolidanti e come matrice in accoppiamento con diatoni di tessuto in acciaio galvanizzato per realizzare connessioni di rinforzo strutturale, miglioramento e adeguamento sismico

CARATTERISTICHE
Classe della malta M15 EN 998-2
Tensione di aderenza della barra inghisata a 3,5 MPa RILEM – CEB – FIPRO5-78
Reazione al fuoco classe A1 EN 13501-1
Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 EN 1015-11
Modulo elastico statico 5,5 GPa EN 13412

TESSUTI IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO

Il tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza unidirezionale formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro.
Dati tessuto non impregnato
- area effettiva di un trefolo 30 x (5 filo) A trefolo 0,538 mm²
- n° trefoli/cm 1,97 trefoli/cm
- massa (comprensivo di termoviaditurata) = 670 g/m2
- carico di rottura a trazione di un trefolo > 300 N
- resistenza a trazione per unità di area (calcolato) σnastro > 3000 MPa
- resistenza a trazione per unità di larghezza = 1,35 KN/cm
- modulo di elasticità normale del nastro, valore medio Enastro = 190 GPa
- deformazione a rottura del nastro, valore caratteristico εnastro = 2%
- spessore equivalente tf = 0,084 mm

PERFORMANCE IN OPERA
- resistenza a trazione $\sigma_{f,d}$ > 3060 MPa
- modulo elastico $E_{f,d}$ = 156 GPa
- allungamento a rottura $\varepsilon_{f,d}$ > 1,01 = 1,1%

STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE

LEGNO LAMELLARE INCOLLATO OMOGENEO
CLASSE GL24h

Le classi di resistenza e i profili caratteristici del legno lamellare sono conformi alla normaUNI EN 14080: 2013, mentre quelli del legno massiccio alla norma UNI EN 338:2016.

LEGNO LAMELLARE INCOLLATO OMOGENEO	flessione		$f_{m,k}$ =	CLASSE DI SERVIZIO 1
	compressione	fibre 0°	$f_{c,0,k}$ =	
		fibre 90°	$f_{c,90,k}$ =	
	trazione	fibre 0°	$f_{t,0,k}$ =	
		fibre 90°	$f_{t,90,k}$ =	
	tangenziale	long.	$f_{v,k}$ =	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. n.380/2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (NTC 2018) - DM Infrastrutture 17 gennaio 2018 pubblicato su S.O. n. 8 alla G.U. 20 febbraio 2018, n.42

N.B. in fase di cantierizzazione le misure dovranno essere puntualmente verificate dall'impresa esecutrice

Prima della esecuzione delle opere l'impresa esecutrice dovrà sottoporre alla D.L. i disegni costruttivi degli elementi e dei nodi di carpenteria e gli sketch di officina per l'approvazione