



P6 - PIANTA A QUOTA + 15.75

LEGENDA LAVORAZIONI		VOCI DI COMPUTO
I	INTONACI ED ATTINTATURE	
I01	REALIZZAZIONE INTONACI E TINTA A CALCE SU NUOVE SUPERFICI	
Lavorazione consistente in:		
• Intonaco di fondo a base di gesso di colore;		E.03.060.085.a
• Risanamento di finitura a base di gesso di colore;		E.03.060.073.a
• Intingitura a base di gesso di colore con fondo isolante		A.15.010.020.a
I02	REALIZZAZIONE INTONACO USCIO SU SUPERFICI ESISTENTI	
Lavorazione consistente in:		
• Massatura degli intonaci esistenti;		A.02.030.300.a
• Sarcitura di intonaco;		E.02.060.010.a
• Risanamento di vecchia intonaco;		E.02.015.010.a
• Consolidamento superficiale di intonaci;		A.10.010.050.a
• Regolazione delle superfici murarie;		E.03.060.070.a
• Risanamento di finitura a base di gesso di colore;		E.03.060.085.a
• Intingitura a base di gesso di colore con fondo isolante		E.03.060.073.a
A.15.010.020.a		
I03	PAZZIALE RIFACIMENTO DELL'INTONACO BUGNATO	
Lavorazione consistente in:		
• Battitura tradizionale per l'isolazione delle zone di intonaco da rimuovere poiché		
irrimediabilmente dannate e/o inconsistenti;		
• Sarcitura a vista di muro delle parti di intonaco non recuperabili;		E.02.040.010.a
• Risanamento delle vecchie intingiture per l'intonaco presente con l'utilizzo di bastoni e solventi;		E.02.015.010.a
• Risanamento dell'intonaco in rapporto murario a intonaco medievale lasciato di molto sfoltito per le zone poco distaccate;		E.03.060.052.a
• Consolidamento del supporto murario mediante applicazione di silice di tipo a base di;		E.03.060.065.a
• Regolazione di superfici da intonaco mediante rasatura a più strati e scaglie in tufo;		E.03.060.020.a
• Integrazione di intonaco mancante in malta di tufo e gesso di colore;		E.03.060.085.a
• Risanamento a fine bugnato secondo la lavorazione originaria, con rasatura in panto a base di gesso di colore rasato, a vista per la boccata;		E.03.060.075.a
• Applicazione di intonaco di finitura a bassissimo spessore, a base di gesso di colore;		E.03.060.080.a
I04	RESTAURO DI CORNICI IN STUCCO	
Lavorazione consistente in:		
• Battitura tradizionale per l'isolazione delle zone di intonaco da rimuovere poiché		
irrimediabilmente dannate e/o inconsistenti;		
• Sarcitura a vista di muro delle parti di intonaco non recuperabili;		E.02.040.010.a
• Risanamento delle vecchie intingiture per l'intonaco presente con l'utilizzo di bastoni e solventi;		E.02.015.010.a
• Risanamento dell'intonaco in rapporto murario a intonaco medievale lasciato di molto sfoltito per le zone poco distaccate;		E.03.060.052.a
• Consolidamento del supporto murario mediante applicazione di silice di tipo a base di;		E.03.060.065.a
• Regolazione di superfici da intonaco mediante rasatura a più strati e scaglie in tufo;		E.03.060.020.a
• Integrazione di intonaco mancante in malta di tufo e gesso di colore;		E.03.060.085.a
• Risanamento a fine bugnato secondo la lavorazione originaria, con rasatura in panto a base di gesso di colore rasato, a vista per la boccata;		E.03.060.075.a
• Applicazione di intonaco di finitura a bassissimo spessore, a base di gesso di colore;		E.03.060.080.a
M	OPERE MURARIE	
M01	RICONFIGURAZIONE DEL MURO DI CONFINO SU VICO MAIORANI	
Lavorazione consistente in:		
• Risanamento del muro di confine su vico maggiore;		E.02.010.100.a
• Risanamento del muro di confine su vico maggiore;		A.16.020.130.a
M02	ALLARGAMENTO DI VANO NELLA MURATURA	
Lavorazione consistente in:		
• Taglio della muratura;		E.02.010.100.a
• Riconfigurazione delle spalle murarie del vano;		E.03.030.010.a
M03	APERTURA O RICONFIGURAZIONE DI VANO NELLA MURATURA	
Lavorazione consistente in:		
• Taglio della muratura;		E.02.010.100.a
• Riconfigurazione di platinobordo con doppio profilo metallico su cuscini di mattoni;		E.03.030.010.a
• Riconfigurazione delle spalle murarie del vano;		E.03.030.020.a
M04	TAMPONATURA TOTALE O PARZIALE DI VANO NELLA MURATURA DI TUFO	
Lavorazione consistente in:		
• Tamponatura del vano;		E.08.010.010.b
M05	INTERVENTO DI CUCI E SCUCI NELLA MURATURA DI TUFO E SARCITURA DI LESIONI	
Lavorazione consistente in:		
• Risanamento del muro di confine su vico maggiore;		E.03.030.010.a
• Risanamento del muro di confine su vico maggiore;		E.03.030.035.a
M06	TRAMEZZATURA IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE AUTOCLAVATO, S=8 CM	
Lavorazione consistente in:		
• Tramezzatura in blocchi di cls cellulare autoclavato;		E.08.080.010.a

M07	DEMOLIZIONE DI TAMPONATURA PER RICONFIGURAZIONE VANO	E.02.010.100.a
OC	OPERE DI COMPLETAMENTO	
OC01	REALIZZAZIONE DI RAMPA ESTERNA	
Lavorazione consistente in:		
• Realizzazione di rampa esterna per l'accesso al piano interrato, costituita da		
struttura in blocchi di tufo grigio massiccio con rete elettrosaldata, pavimentazione in pietra lavica		
boccata;		
E.08.080.010.a		
E.03.010.030.a		
E.03.030.010.b		
E.03.040.010.b		
A.11.010.060.a		
OC02	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI SCALA	
Lavorazione consistente in:		
• Realizzazione di nuovo tratto di scala in muratura, massetto e pavimentazione in pietra lavica		
boccata;		
E.08.010.085.a		
E.08.010.010.a		
A.11.010.060.a		
OC03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORE AUTOMATICO	
Lavorazione consistente in:		
• Assemblaggio automatico, con impianto elettrico a norme tecniche;		
Realizzazione di cassello in acciaio per ascensore automatico opportunamente dimensionato;		
Bisestante con latta in cemento isolante, composto da inni e comandi portatili e armato		
con rete in fibra di vetro sulle superfici, rasatura con stucco sintetico e finitura con intingitura a		
base di gesso di colore;		
E.08.010.085.a		
E.08.010.010.a		
A.11.010.060.a		
OC04	REALIZZAZIONE DI NUOVA SCALA ANTINCENDIO	
Lavorazione consistente in:		
• Realizzazione di nuova scala con struttura in acciaio e gradini in marmo, portello pieno in acciaio		
microforato con montanti e battenti centrali e rivestimento d'intonaco in cartongesso;		
E.19.010.010.a		
E.21.050.010.a		
E.19.010.010.a		
E.19.010.010.a		
A.11.010.055.a		
OC05	REALIZZAZIONE DI NUOVA RAMPA INTERNA	
Lavorazione consistente in:		
• Realizzazione di nuova rampa interna, composta da inni e comandi portatili e armato		
con rete in fibra di vetro sulle superfici, rasatura con stucco sintetico e finitura con intingitura a		
base di gesso di colore;		
E.08.010.085.a		
E.08.010.010.a		
A.11.010.060.a		
OC06	REALIZZAZIONE DI SISTEMA ARCHIVIO	
Lavorazione consistente in:		
• Realizzazione di sistema archivio, composto da inni e comandi portatili e armato		
con rete in fibra di vetro sulle superfici, rasatura con stucco sintetico e finitura con intingitura a		
base di gesso di colore;		
E.08.010.085.a		
E.08.010.010.a		
A.11.010.060.a		
P	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI	
P01	RESTAURO PAVIMENTAZIONE IN BASOLATO IN PIETRA LAVICA, SP 22 CM	
Lavorazione consistente in:		
• Risanamento del pavimento in basolato consistente in:		
• Rimozione dell'esistente;		
• Risanamento del basolato in basalto spessore 10 cm;		
• Risanamento e laccatura;		
• Ricollocazione in opera e laccatura dei giunti;		
E.03.030.010.a		
E.03.030.010.a		
E.03.030.010.a		
P02	PAVIMENTAZIONE IN BASOLATO IN PIETRA LAVICA, SP 22 CM	
Lavorazione consistente in:		
• Rimozione del manto di soffitto e del relativo soffitto;		
• Risanamento del basolato in basalto spessore 10 cm;		
• Risanamento e laccatura;		
• Ricollocazione in opera e laccatura dei giunti;		
E.03.030.010.a		
E.03.030.010.a		
E.03.030.010.a		
P03	RESTAURO DI PAVIMENTAZIONE IN COTTO	
Lavorazione consistente in:		
• Risanamento del pavimento in cotto consistente in:		
• Rimozione dell'esistente;		
• Risanamento del cotto in cotto spessore 10 cm;		
• Risanamento e laccatura;		
• Ricollocazione in opera e laccatura dei giunti;		
E.03.030.010.a		
E.03.030.010.a		
E.03.030.010.a		
P04	RESTAURO DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA LAVICA QUALI SOGUE E LASTRE DI RIVESTIMENTO SCALE	
Lavorazione consistente in:		
• Risanamento del pavimento in pietra lavica consistente in:		
• Rimozione dell'esistente;		
• Risanamento della pietra lavica in pietra lavica spessore 10 cm;		
• Risanamento e laccatura;		
• Ricollocazione in opera e laccatura dei giunti;		
E.03.030.010.a		
E.03.030.010.a		
E.03.030.010.a		

P05	PAVIMENTAZIONE IN COTTO NATURALE GREZZO, DIM. 20X20 CM	
Lavorazione consistente in:		
• Realizzazione di pannello alleggerito in argilla espansa e massetto di sottofondo;		
• Posa in opera di pavimentazione in cotto naturale grezzo;		
E.19.010.010.a		
E.07.010.010.a		
E.07.010.010.a		
P06	PAVIMENTAZIONE IN COTTO ARTIGIANALE NAPOLETANO, DIM. 20X20 CM	
Lavorazione consistente in:		
• Realizzazione di pannello alleggerito in argilla espansa e massetto di sottofondo;		
• Posa in opera di pavimentazione in cotto artigianale napoletano;		
E.19.010.010.a		
E.07.010.010.a		
E.07.010.010.a		
P07	RESTAURO DI DAVANZALI E MENSOLE DI BALCONI IN PIETRA	
Lavorazione consistente in:		
• Risanamento del davanzale in pietra lavica consistente in:		
• Rimozione dell'esistente;		
• Risanamento della pietra lavica in pietra lavica spessore 10 cm;		
• Risanamento e laccatura;		
• Ricollocazione in opera e laccatura dei giunti;		
E.03.030.010.a		
E.03.030.010.a		
E.03.030.010.a		
P08	PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA, DIM. 20X20 CM	
Lavorazione consistente in:		
• Realizzazione di pannello alleggerito in argilla espansa e massetto di sottofondo;		
• Posa in opera di pavimentazione in piastrelle di ceramica smaltata 20x20 cm;		
E.19.010.010.a		
E.07.010.010.a		
E.07.010.010.a		
P09	RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA, DIM. 20X20 CM	
Lavorazione consistente in:		
• Realizzazione di rivestimento in piastrelle di ceramica smaltata in panto bianco, lucido 20x20 cm;		
E.19.010.010.a		
E.07.010.010.a		
E.07.010.010.a		
P10	FORNITURA E POSA DI NUOVE SOGUE IN PIETRA LAVICA, SP. 3 CM	
Lavorazione consistente in:		
• Fornitura e posa in opera di lastre in pietra lavica di spessore 3 cm boccata nella faccia a vista,		
composto il sottofondo;		
E.07.010.010.a		
A.11.010.060.a		
P11	RESTAURO DI LASTRE IN MARMO BIANCO QUALI ALZATE E PEDATE	
Lavorazione consistente in:		
• Pulitura;		
• Risanamento;		
• Integrazione di frammenti;		
• Lucidatura e protezione finale;		
E.19.010.010.a		
E.19.010.010.a		
E.19.010.010.a		
P12	CORNICE IN PIETRA LAVICA	
Lavorazione consistente in:		
• Realizzazione di pannello alleggerito in argilla espansa e massetto di sottofondo;		
• Posa in opera di pavimentazione in cotto naturale grezzo;		
• Posa in opera di lastre in pietra lavica lucide secondo il disegno di progetto;		
E.19.010.010.a		
E.07.010.010.a		
E.07.010.010.a		
A.11.010.055.a		
P13	RESTAURO DI ABACCHINI IN ARDESIA	
Lavorazione consistente in:		
• Pulitura delle lastre di ardesia;		
• Risanamento e laccatura;		
• Integrazione di frammenti;		
• Lucidatura e protezione finale;		
E.19.010.010.a		
E.19.010.010.a		
E.19.010.010.a		
P14	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ABACCHINI IN ARDESIA	
Lavorazione consistente in:		
• Abacchini di ardesia di spessore 8 mm compresi i cappelletti sui giunti;		
• Fornitura e posa in opera di abacchini in ardesia di spessore 8 mm compresi i cappelletti sui giunti;		
E.19.010.010.a		
E.19.010.010.a		
E.19.010.010.a		
P15	PROTEZIONE SOMMITALE CON ABACCHINI IN ARDESIA	
Lavorazione consistente in:		
• Risanamento del manto di soffitto e del relativo soffitto;		
• Risanamento del manto di soffitto e del relativo soffitto;		
E.03.030.010.a		
E.03.030.010.a		
E.03.030.010.a		
P16	CORNICI IN PIETRA MODANATE	
Lavorazione consistente in:		
• Realizzazione di cornici in pietra modanate spessore 10 cm;		
E.03.030.010.a		
E.03.030.010.a		
E.03.030.010.a		
F	OPERE IN FERRO	
F01	RISANAMENTO RINGHIERE IN FERRO	
Lavorazione consistente in:		
• Risanamento dell'esistente;		
• Sverniciatura;		
• Verniciatura antiruggine;		
• Sverniciatura e laccatura;		
E.03.030.010.a		
E.03.030.010.a		
E.03.030.010.a		
F02	FORNITURA E POSA DI RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO A DISEGNO SEMPLICE	
Lavorazione consistente in:		
• Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio a disegno semplice;		
E.03.030.010.a		
E.03.030.010.a		
E.03.030.010.a		

F03	FORNITURA E POSA DI NUOVO CANCELLO IN FERRO BATTUTO SU DISEGNO	E.19.03.00.00
Lavorazione consistente in:		E.21.03.00.00.a
• Con trattamento anticorrosione a base di zinco;		
E.03.030.010.a		
F04	FORNITURA E POSA DI NUOVO PARAPETTO IN CRISTALLO STRUTTURALE CON CORMIANNO TUBOLARE IN ACCIAIO SATINATO	E.19.02.00.00.a
F05	FORNITURA E POSA DI NUOVO PORTONE IN LAMIERA DI ACCIAIO	E.18.05.00.01.b
F06	FORNITURA E POSA DI CORMIANNO TUBOLARE IN FERRO	E.19.02.00.00.a
S INFISSI E SERRAMENTI		
S01	RECUPERO DI PORTONE ESTERNO IN LEGNO CASTAGNO, A DUE ANTE	A.09.01.00.03.b
Lavorazione consistente in:		
• Sostituzione sostegni;		E.21.04.00.00.a
• Sostituzione di ante di linea; cerniere;		E.21.04.00.00.b
• Verniciatura con smalto sintetico opaco;		E.21.04.00.00.c
S02	FORNITURA E POSA DI PORTONE ESTERNO IN LEGNO DI CASTAGNO	E.18.03.00.01.a
Lavorazione consistente in:		
• Fornitura di portone esterno in legno di castagno;		E.21.04.00.00.a
• Sostituzione di sostegni;		E.21.04.00.00.b
• Impregnazione con olio di linea; cerniere;		E.21.04.00.00.c
• Verniciatura con smalto sintetico opaco;		E.21.04.00.00.d
S03	REALIZZAZIONE DI INVERTITA IN LEGNO DI ABETE	E.18.03.00.01.a
Lavorazione consistente in:		
• Fornitura e posa di invertita in legno di abete completo di vaticomino 4/12.4;		E.21.04.00.01.a
• Trattamento antiruggine all'impregnare con olio di linea; cerniere;		E.21.04.00.00.a
• Sostituzione di sostegni;		E.21.04.00.00.b
• Verniciatura con smalto sintetico opaco;		E.21.04.00.00.c
S04	FORNITURA E POSA PORTA INTERNA IN LEGNO	E.18.03.00.01.a
Porta interna in legno di abete a due o due battenti (buchi in coloriRAL);		E.18.03.00.00.1
S05	FORNITURA E POSA PORTA REI 120 IN LEGNO	E.18.06.05.00.1
Lavorazione e posa di porta: antiruggine ad uno o due battenti (buchi colori, smaltato e certificato REI 120 in legno di abete);		E.18.07.00.00.1
• Fornitura e posa di maniglia antiruggine push bar : maniglia interna e maniglia esterna;		
S06	FORNITURA E POSA BUSSOLA REI 120 IN LEGNO	E.18.06.05.00.1
Lavorazione e posa di bussola: antiruggine all'antiruggine ad uno o due battenti (buchi colori); smaltato e certificato REI 120 in legno di abete;		E.18.07.00.00.1
• Fornitura e posa di maniglia antiruggine push bar : maniglia interna e maniglia esterna;		E.18.07.00.00.1
CF	CONTROSOFFITI	
CF01	CONTROSOFFITO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI DIMENSIONI 600X600 MM REI 120 / FASCIE DI COMPENSAZIONE IN CARTONGESSO LUCIDO	E.17.04.00.00.a E.17.01.00.00.1
CF02	CONTROSOFFITO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI DIMENSIONI 1200X600 MM REI 120 / FASCIE DI COMPENSAZIONE IN CARTONGESSO LUCIDO	E.17.04.00.00.a E.17.01.00.00.2
CF03	CONTROSOFFITO IN LASTRE DI GESSO E STRUTTURA METALLICA	E.17.01.00.00.1