

Comune di Napoli
Città metropolitana di Napoli

pag. 1

ELENCO PREZZI


determinato ai sensi dell'art. 26, comma 1,
del D.L. 50/22, al netto del ribasso

OGGETTO: Riqualificazione urbanistica e ambientale via Miraglia e sottopasso esistente

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Servizio Pianificazione Strategica della Mobilità e PUMS

Napoli, 19.12.2022

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.01.015.010 a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) euro (tre/65)	mc	3,65
Nr. 2 E.01.020.020 b_ESE	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee euro (centoventicinque/04)	mc	125,04
Nr. 3 E.01.050.015 a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta euro (ventiquattro/50)	mc	24,50
Nr. 4 E.03.010.010 c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 euro (centonove/03)	mc	109,03
Nr. 5 E.03.010.020 a_MIG	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 euro (centocinque/30)	mc	105,30
Nr. 6 E.03.040.010 a_ESE	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre euro (uno/92)	kg	1,92
Nr. 7 E.08.020.020 a_CAM_E	Murature di mattoni Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Con mattoni pieni euro (trecentotrentasette/58)	mc	337,58
Nr. 8 E.22.010.075 b_ESE	"Rilavorazione a puntello o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura:" Vecchie basole a bocciarda, rilavorate a bocciarda euro (tredici/43)	mq	13,43
Nr. 9 FT_002	Sola posa in opera di cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 20 cm euro (tredici/10)	mq	13,10
Nr. 10 FT_003	Solo fornitura di cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati. Larghezza 20 cm euro (dodici/52)	m	12,52
Nr. 11 FT_004	Solo posa in opera di basoli di altezza da 20 a 27 cm, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (diciotto/27)	m2	18,27
Nr. 12 FT_007	Solo fornitura di basoli di altezza da 20 a 27 cm, con spigoli arrotondati o sfettati. euro (ottanta/51)	m2	80,51
Nr. 13 FT_009	Fornitura e posa in opera di segnali a pavimento (tipo sistema Loges) in gres porcellanato per indicare a tutela dei soggetti non vedenti i dislivelli lungo i percorsi pedonali, compreso le opere necessarie per l'alloggiamento del sistema oltre ad ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (novantasei/00)	m2	96,00
Nr. 14 MIG_007	Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo di additivo superfluidificante euro (uno/57)	mc	1,57
Nr. 15 MIG_008	Rete di rinforzo in polipropilene, come meglio specificato nella relazione per l'offerta migliorativa euro (sei/88)	m2	6,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 NP_ESE_01	Raschiatura e pulizia di strati di conglomerato bituminoso da asportare dalle lastra di basolato recuperate , comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (quattro/00)	m	4,00
Nr. 17 NP_ESE_02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre ricomposte di calcestruzzo pressato non vibrato monostrato di varia pezzatura spessore cm.5 ca., tipo serie VESUVIO. Lo strato superficiale a lavorazione sabbia(bocciardata) pavimentazione costituita da un impasto di sabbie calcaree o basaltiche per ottenere la colorazioni richieste, è costituito da un impasto di inerti di cava selezionati con granulometria 3-5 mm e sabbie calcaree, additivato con ossidi di ferro, di spessore pari a mm.20 ca., è da un impasto semiumido di cemento,portland 42.5, inerti di cava selezionati con granulometria 3-6 mm.Spessore nominale mm. 5,00 (± mm.); Lunghezza mm. 400 ; Lunghezza mm. 400; Tolleranza ± mm. 2 ; Resistenza a flessione >3.6 MPa , classe : 2 , marcatura : T ; Carico di rottura > 2.5 kN ,classe : 45 , marcatura : 4 ; Assorbimento d'acqua < 6% , classe : 2 , marcatura : B ; Resistenza all'abrasione < 23 mm. ; classe : 3 , marcatura : H ; Resistenza al gelo-disgelo classe : 3 , marcatura : D ; Emissione di amianto :Assente ; Conduttività termica : Npd; Comportamento al fuoco esterno : Npd ; Reazione al fuoco : A1; Antidrucciolo ex D.M. 236/89 >0.4. euro (quarantasei/50)	m2	46,50
Nr. 18 R.02.010.050 .c_ESE	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 151 a 200 mm euro (diciassette/77)	ml	17,77
Nr. 19 R.02.020.050 .d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm euro (duecentoquattro/41)	mc	204,41
Nr. 20 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm euro (tredici/63)	mq	13,63
Nr. 21 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso euro (dodici/61)	mc	12,61
Nr. 22 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo euro (cinque/01)	mc	5,01
Nr. 23 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore euro (uno/05)	mq/cm	1,05
Nr. 24 U.05.010.035 .b	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo euro (sedici/74)	mq	16,74
Nr. 25 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici euro (due/26)	m	2,26
Nr. 26 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale euro (diciannove/85)	mc	19,85
Nr. 27 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) euro (due/22)	mq/cm	2,22

Napoli, 19.12.2022

Il Tecnico

Tekn Consorzi Stabile
Incaricato per il
Servizio di