

<i>Descrizione</i>	<i>Q.tà</i>
<b>Conference System con Votazione e con riconoscimento nominativo tramite Card NFC</b>	
Base presidente Conference, Votazioni con IC card a sfioramento (senza microfono)	2
Base delegato Conference, Votazioni con IC card a sfioramento (senza microfono)	48
Cavo Mogami CAT-5ProB-3381 con connettori RJ45 - 20 metri	4
Cavo CAT5E con Connettori RJ45 (2 metri)	50
Microfono Standard per basi conferenze 600mm	50
Full Digital Controller con DSP per Conferenze, Votazioni, Camera Tracking e Interpreti	1
Software per la gestione delle votazioni	1
Scrittore di IC card	1
smart card	70
Computer portatile con monitor 15". Processore ultima generazione.	1
<b>Amplificazione Audio + Mixer Digitale DANTE con AEC</b>	
Line-array passivo con 16 driver da 1,5", potenza 80 W RMS @ 12 Ohm, risposta in frequenza 81 Hz 20 kHz, dispersione orizzontale 170°;	13
Staffa per regolazione dell'inclinazione verticale ed orizzontale line-array VXL. Colore nero.	13
Staffa di accoppiamento orizzontale line-array serie VXL.	2
Processore matrice DSP 8 in 8 out con 8 canali automixer Dan Dugan, Processore di segnale programmabile 34ch in 16ch out Matrix Mixer +	1
Pannello da muro per il controllo per sistemi MTX e MRX. È possibile assegnare fino a 36 parametri alla pagina principale o ad una qualsiasi	1
Amplificatore multicanale 4 Ch dotato di scheda di controllo remoto via LAN e connettività YDIF, possibilità di scegliere la modalità d'uscita	1
Amplificatore multicanale 8 Ch dotato di scheda di controllo remoto via LAN e connettività YDIF, possibilità di scegliere la modalità d'uscita	1
Switch layer 2, supporto 1Gbps su tutte le porte, porte LAN dotate di alimentazione PoE+ (9), PoE budget totale di 70W. Indicatori frontali per	1
Stand a treppiede per diffusori o Luci	2
Baby Stand in alluminio con gamba livellante - 4 sezioni - Portata max 10kg - Terminale 5/8" (16mm) fisso - Altezze: min/max/chiuso	9
Kit hardware per sospendere i diffusori sugli elevatori	11
<b>Radiomicrofonia Digitale</b>	
Ricevitore Digitale Quadruplo UHF con DSP predisposto Dante. - 256 canali preset - Encryption 256 bit	1
Trasmettitore a impugnatura 72 MHz band - Custodia magnesio	4
Scheda Dante per ricevitori ACT-848A	1
Antenna Ground Plane larga banda UHF + Gain controllabile Booster (480-1000MHz)	2
Cavo RG58C/U da 10m con 2 connettori TNC	2
Stazione caricabatterie al Lito 3 in 1 - Ricarica direttamente 2 trasmettitori Impugnatura o Belpack o 2 batterie MB-5 - Alimentatore esterno	2