

Comune di Napoli
Città Metropolitana di Napoli

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LIDO COMUNALE DI BAGNOLI, SERVIZI IGIENICI E DOCCE GAIOLA, ARENILE E DOCCE ROTONDA DIAZ

COMMITTENTE: Comune di Napoli

Data, 23/12/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 C.01.070.020 .c.CAM	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm euro (sei/32)	m	6,32
Nr. 3 E.06.040.030 .a	Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due passate su legname in vista euro (sei/41)	mq	6,41
Nr. 4 E.19.010.010 .a.CAM	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (quattro/61)	kg	4,61
Nr. 5 E.19.010.070 .b.CAM	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili euro (dieci/44)	kg	10,44
Nr. 6 E.19.010.070 .c.CAM	idem c.s. ...vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici euro (dieci/24)	kg	10,24
Nr. 7 E.19.010.090 .a.CAM	Pannelli lamiera stirata Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., compreso una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti. euro (nove/63)	kg	9,63
Nr. 8 E.19.030.010 .a.CAM	Grigliato elettrosaldato carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie. euro (nove/63)	kg	9,63
Nr. 9 E.19.040.030 .b	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere euro (due/30)	kg	2,30
Nr. 10 E.21.050.005 .d	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili euro (cinque/20)	mq	5,20
Nr. 11 E.21.050.010 .a.CAM	Applicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo euro (sette/60)	mq	7,60
Nr. 12 E.21.050.040 .a.CAM	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco euro (dodici/08)	mq	12,08
Nr. 13 L.04.020.080 .b	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Con due bracci, sporgenza 60 cm euro (tremilacinquecentosettantasei/43)	cad	3'576,43
Nr. 14 Np.01	Fornitura e posa in opera di diagonale e/o rinforzo e/o corrimano ricavato da un murale in legno di abete delle dimensioni di 50*50*4000 mm, già piallato sulla superficie esterna, trattato superficialmente con impregnate per esterno, previa rimozione delle assi e trasporto a discarica e/o recupero delle tavole da sostituire, compreso i tagli e bulloneria e bicchiere in sezione scatolare adeguata per l'alloggiamento in caso di utilizzo come appoggio della balaustra euro (quarantasei/91)	cadauno	46,91
Nr. 15 Np.02	Fornitura e pposa in opera di pannello in compensato marino-okumè delle dimensioni di 3100*1530*18 trattato superficialmente con impregnante per esterni, previa rimozione e trasporto a discarica e/o recupero dei pannelli da sostituire, compreso i tagli e la sigillatura delle fughe con prodotto a base siliconica. euro (duecentootto/99)	cadauno	208,99
Nr. 16 Np.03	Fornitura e posa in opera di corrimano ricavato da murale in legno di abete delle dimensioni in sezione di 100*100 mm, ricavato da un murale di 100*100*4000 mm, trattato superficialmente con impregnate per esterno, previo rimozione e trasporto a discarica e/o recupero delle tavole da sostituire, compreso i tagli, bulloneria, staffa a L di raccordo in acciaio zincato, preparazione e levigatura delle superfici. euro (novantadue/86)	cadauno	92,86

